



Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)

Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.



1 12 ani garantie

- Durabilitate garantata

3 Presiune maxima suportata :24 bar

- Rubustete garantata

2 3 straturi

- Rezistenta la rasuciri

4 Furtun de gradina manual cu armare din tesut dur

- Pentru a facilita utilizarea.



Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)

Date tehnice

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Cod de comandă | | 2.645-143.0 |
| Cod EAN | | 4039784447639 |
| Diametru | | 3/4 |
| Lungime furtun | m | 50 |
| Greutate | kg | 10,46 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 10,51 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 380 × 380 × 285 |

Dotare

| | |
|---------------------------|---|
| Jet conic | - |
| Pulverizare | - |
| Jet plat orizontal | - |
| Cap pulverizare | - |
| Jet punctiform | - |
| Stropitor dus | - |
| Abur plat vertical | - |