# PISTOL MULTIFUNCȚIONAL DINMETAL PENTRU STROPIT "PREMIUM"

Cu pistolul de pulverizare multifuncțional de înaltă calitate, realizat din metal durabil, diferitele plante pot fi udate în funcție de nevoile acestora. Include un mâner rotativ și un cap de pulverizare fără picurare.

| | |
|---|---|
| **Cod de comandă.** | **2.645-271.0** |

## Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| **Cod EAN** | | 4054278047560 |
| **Culoarea** | | antracit |
| **Greutate** | **kg** | 0,3 |
| **Greutate cu ambalaj.** | **kg** | 0,4 |
| **Dimensiuni (L × l × H).** | **mm** | 250 × 70 × 130 |

## Dotare

| | |
|---|---|
| **Numărul de moduri de stropire** | 4 |
| **Mâner rotativ** | ■ |
| **Blocare la mâner** | ■ |
| **Volumul de apa poate fi ajustat** | ■ |
| **Funcție de autogolire** | ■ |
| **Elemente din plastic moale** | ■ |
| **Metal.** | ■ |
| **Model de pulverizare: pulverizare ceață** | ■ |
| **Model de pulverizare: jet orizontal plat** | ■ |
| **Model de pulverizare: jet aerator** | ■ |
| **Model de pulverizare: aspersor** | ■ |

■ Inclus in pachetul de livrare.

### Tehnologie specială a membranei

- Asigură utilizarea fără picurare, în timpul schimbării modelului de pulverizare și după decuplarea furtunului de alimentare cu apă.

### Mâner rotativ

- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.

### Supapă ergonomică de comandă

- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.

## PRODUSE COMPATIBILE

- BP 1 Barrel Set
- Carucior metalic pentru furtun HT 80 M
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop 1/2", 5/8"
- Conector pentru furtun cu filet interior cu Aqua Stop
- Tambur pentru furtun Premium HR 7.300

# ACCESORII PENTRU PISTOL MULTIFUNCȚIONAL DINMETAL PENTRU STROPIT "PREMIUM"

# 2.645-271.0

1

2

3

4

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **FURTUNURI** | | | | |
| Furtun Primo Flex® Premium (1/2" – 20m) | 1 | 2.645-150.0 | 20 m de furtun de gradina de calitate PrimoFlex® Premium, ce contine fibre DuPontTM Kevlar® (1/2"). Tehnologie dublu-consolidata brevetata. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 50 bari. Rezistent la temperaturi de la -20 la 65ºC. | ☐ |
| **CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN** | | | | |
| Conector universal Premium | 2 | 2.645-195.0 | Cupla furtun universala din metal. Vine cu o clemă pentru furtun robusta, fabricata din aluminiu, rezistenta la coroziune și cu mânere moil încastrate, din plastic. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic. | ☐ |
| Conector universal Premium cu Aqua Stop | 3 | 2.645-196.0 | Cuplaj de furtun universal Premium realizat din metal. Dotat cu Aqua Stop si cu o clema de furtun robusta, realizata din aluminiu. Manere din plastic moale. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic. | ☐ |
| Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2 | 4 | 2.645-006.0 | Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor! | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.