



K 7 Compact

Компактный и удобный аппарат высокого давления «Керхер» К 7 Compact с двигателем водяного охлаждения, предназначен для частого использования и легко справляется даже с трудными загрязнениями.













- 1 Простая транспортировка
- Высококачественная алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобства транспортировки и хранения.
- Маленький, компактный аппарат серии Compact имеет 2 ручки, потому его легко взять с собой. Этот практичный, мобильный
- автомобиля) и занимает минимальную площадь.
- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

- 3 Система быстрого подключения Quick Connect
- Легкое подключение шланга высокого давления и пистолета.
- 4 Трехпоршневой осевой насос
- Не требующий технического обслуживания.

Технические характеристики и комплектация





K 7 Compact

- Система быстрого подключения Quick ConnectВстроенный забор моющего средства.

| Технические характеристи | IКИ | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Артикул | | 1.447-002.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784955660 |
| Давление | бар / МРа | 20 – up to 160 / 2 – макс. 16 |
| Производительность | л/ч | макс. 600 |
| Температура воды на входе | °C | макс. 60 |
| Потребляемая мощность | кВ | 3 |
| Масса (без принадлежностей) | КГ | 16,89 |
| Размеры (Д × Ш × В) | MM | 555 × 290 × 336 |
| Параметры электросети | В/Гц | 230 / 50 |

| Комплектация | |
|--|-----------------------------------|
| Пистолет высокого давления | Стандартная система Quick Connect |
| Струйная трубка Vario Power | I |
| Грязевая фреза | I |
| Шланг высокого давления м | 10 / Резина |
| Система Quick Connect на аппарате | I |
| Подача моющего средства через | Всасывание |
| Всасывание воды | I |
| Встроеный фильтр тонкой очистки | 1 |
| воды | |
| Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" | • |
| Телескопическая ручка | I |
| Мотор с водяным охлаждением | |

■ Включено в комплект поставки































| | | | | | | T | _ |
|--|----|-------------|--|------|------|---|---|
| | | | | | | | |
| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
| Струйные трубки | | | | l | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7 | 1 | 2.642-726.0 | | | | Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | • |
| Грязевая фреза DB 180 для К 7 | 2 | 2.642-729.0 | | | | Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления серии К 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений. | • |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | | | | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. | |
| Комплект для мойки фасадов и стекол | 4 | 2.644-249.0 | | | | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. | 0 |
| Защитный брызговик для минимоек высокого давления | 5 | 2.642-706.0 | | | | Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Кärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков). | |
| Угловая струйная трубка | 6 | 2.638-817.0 | | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). | |
| Удлинительная трубка | 7 | 2.643-240.0 | | | | Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | |
| Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7) | 8 | 2.643-254.0 | | | | Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7. | |
| Струйная трубка MP 160 Multi Power для К 7 | 9 | 2.643-238.0 | | | | Для моек серии К 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. | |
| 3-ступенчатая удлинительная трубка | 10 | 2.639-722.0 | | | | Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки. | |
| Брызговик для грязевой фрезы | 11 | 2.640-916.0 | | | | Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). | |
| Телескопическая струйная трубка | 12 | 2.642-347.0 | | | | Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг. | |
| Струйная трубка Vario-Power, K5-K7 | 13 | 2.643-242.0 | | | | Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. | |
| Грязевая фреза, К5-К7 | 14 | 2.643-243.0 | | | | Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений (например, для очистки покрытых мхом поверхностей или для удаления атмосферных загрязнений). | |

[■] Включено в комплект поставки

Доступные аксессуары

























| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|---|----|-------------|--|---|----------|--|-----|
| Пистолеты | | | | 1 | <u> </u> | | |
| Пистолет G 160 Q | 15 | 2.642-889.0 | | | | Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Karcher. | - |
| Очистка поверхностей | | | | | | Address of the second of the s | |
| T 7 Plus T-Racer | 16 | 2.644-074.0 | | | | Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка Т 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг. | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 17 | 2.644-084.0 | | | | Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 T-Racer. С насадкой Т-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить | |
| Щетка-насадка PS 30 | 18 | 2.644-123.0 | | | | вертикальные поверхности. Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на | |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 19 | 2.644-212.0 | | | | корпусе стяжку для удаления грязной воды. Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | |
| T450 T-Racer | 20 | 2.643-214.0 | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450 Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления. |). |
| Швабра PS 40 | 21 | 2.643-245.0 | | | | Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды. | |
| T-Racer T 550 | 22 | 2.643-251.0 | | | | Насадка для очистки больших плоских поверхностей Т 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей. | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350 | 23 | 2.643-252.0 | | | | Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки. | i 🗆 |
| Моечные щетки и губки | | | | 1 | | 1 == | |
| Щетка Power Brush WB 150 | 24 | 2.643-237.0 | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистк чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | п |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 25 | 2.644-060.0 | | | | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу. | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



























| | | | | | | | | | T |
|---|--------|----------------|-------------------|-------------|-----------|------|------|---|-----|
| | | Артикул | | | | | Цена | Описание | |
| WB 130 rotating wash brush | 26 | 2.644-286.0 | | | | | · | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенног | 0 |
| Зращающаяся щетка WB 120 Car & Bike | 27 | 2.644-129.0 | | | | | | разблокирующего рычажка. Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C. | |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 28 | 2.644-287.0 | | | | | | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | |
| Мягкая щетка WB 60 | 29 | 2.643-233.0 | | | | | | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки. | |
| Щетка для мойки колесных дисков | 30 | 2.643-234.0 | | | | | | Щетка для эффективной чистки колесных дисков и други: труднодоступных мест в секторе 360°. | х |
| Моечная щетка неподвижная | 31 | 6.903-276.0 | | | | | | Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий КЗ - К7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д. | |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 32 | 2.640-732.0 | | | | | | Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. | |
| Вращающаяся щетка с шарниром WB 100 | 33 | 2.643-236.0 | | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенны поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | е |
| Шланг высокого давления на за | мену: | шланг Анти-Т | вист с системой | подключения | Quick Con | nect | | moord. | Ť |
| Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist | | 2.643-585.0 | | | | | | Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - К 7. | [|
| Удлинительный шланг высоког | о даві | пения для аппа | ратов с 2009 г. в | выпуска | | | | | Ţ |
| Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q | 35 | 2.641-721.0 | | | | | | Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов. |) [|
| Удлинительный шланг высоког | о даві | пения для аппа | ратов с 2008 г. в | зыпуска | | | | | |
| Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect | 36 | 2.641-710.0 | | | | | | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | [|
| Удлинительный шланг высокого давления 6 м (КЗ-К7) | 37 | 2.641-709.0 | | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). | [|

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары





























| | | | | | | | _ |
|---|----|-------------|----------|--|------|---|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
| Для промывки труб | | | ' | | | | |
| Комплект для прочистки труб РС 20 | 38 | 2.642-240.0 | | | | Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. | |
| Комплект для промывки труб (шланг 15 м) | 39 | 2.637-767.0 | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | |
| Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м) | 40 | 2.637-729.0 | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | |
| Пенная насадка | | | | | | | |
| Пенная насадка FJ 6 | 41 | 2.643-147.0 | | | | Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л. | |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 42 | 2.643-143.0 | | | | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). | |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner | 43 | 2.643-142.0 | | | | Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). | |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1» | 44 | 2.643-144.0 | | | | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены. | |
| Набор FJ 10 C | 45 | 2.644-050.0 | | | | Этот набор включает пенную насадку FJ 10 С с моющим средством Ultra Foem Cleaner, концентрат автомобильног шампуня RM 562 и щетку. | •о 🗆 |
| Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts | 46 | 9.837-960.0 | | | | Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | |
| Другое | | | | | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 ecologic | 47 | 2.643-100.0 | | | | Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). | |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 48 | 2.638-792.0 | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7. | |
| Регулируемый шарнир | 49 | 2.640-733.0 | | | | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой. | |
| Водяной фильтр | 50 | 4.730-059.0 | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | |
| Поворотный адаптер | 51 | 2.644-257.0 | | | | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета | |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 52 | 2.640-729.0 | | | | Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары







| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|----------------------------|----|-------------|--|--|------|---|--|
| Органайзер Kärcher | 53 | 2.641-630.0 | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. | |
| Всасывающий шланг ecologic | 54 | 2.642-743.0 | | | | Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары























| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|---|-------|-------------|---|---|------|--|-----|
| Принадлежности для хранения і | шланг | гов | | , | | | |
| Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. | Я |
| Тележка со шлангом HT 3.420 | 2 | 2.645-167.0 | | | | Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе. | |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В смонтированном состоянии. | - 1 |
| Шланги | | | | | | | |
| Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора | 4 | 2.645-156.0 | | | | Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | |
| Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2" | 5 | 2.645-258.0 | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг Pri- moFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы. | |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м | 6 | 2.645-138.0 | | | | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочие давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | - 1 |
| Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м | 7 | 2.645-142.0 | | | | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 8 | 2.645-318.0 | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C. | ă |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 9 | 2.645-322.0 | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | |
| Соединители и коннекторы для | систе | ем полива | | | | | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 11 | 2.645-193.0 | | | | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом | 12 | 2.645-194.0 | | | | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |
| Универсальный коннектор с | 13 | 2.645-192.0 | 1 | | | Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко | + |





| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|-------------------------|----|-------------|--|--|------|---|--|
| Универсальный коннектор | 14 | 2.645-191.0 | | | | Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |

[■] Включено в комплект поставки

□ Доступные аксессуары