



К 5 Premium

Мойка высокого давления К 5 Premium с мощным двигателем водяного охлаждения рекомендуется для устранения сильных загрязнений на легковых автомобилях, фасадах домов, каменных стенах, территориях вокруг дома.



1 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

2 Удобство хранения

- В аппарате предусмотрено все необходимое для аккуратного хранения: барабан для шланга и большой крюк для кабеля.

3 Система Plug 'n' Clean

- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.

4 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.



K 5 Premium

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| № для заказа | 1.181-313.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784729704 | |
| Параметры электросети | В / Гц | 230 / 50 |
| Давление | бар / МПа | 20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5 |
| Производительность | л/ч | макс. 500 |
| Температура воды на входе | °С | макс. 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,1 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 14,5 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 349 × 426 × 878 |

Комплектация

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Пистолет | стандартный (Quick Connect) | Двигатель водяного охлаждения | ■ |
| Струйная трубка Vario Power | ■ | | |
| Грязевая фреза | ■ | | |
| Шланг высокого давления | м | 8 | |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | ■ | | |
| Система подачи чистящего средства | Система Plug 'n' Clean | | |
| Режим всасывания воды из открытых источников | ■ | | |
| Встроенный фильтр для воды | ■ | | |
| Адаптер для садового шланга А3/4" | ■ | | |
| Чистящее средство | л | Универсальное чистящее средство RM 626 1 | |
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ■ | | |

■ Входит в комплект поставки

K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | № для заказа | Цена | Описание | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Струйные трубки | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2.642-725.0 | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 - К 5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 2 | 2.642-728.0 | Грязевая фреза DB 145 для К 4 - К 5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 3 | 2.644-190.0 | Телескопическая струйная трубка TLA 4. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 4 | 2.644-249.0 | Комплект для мойки фасадов и стекол. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 5 | 2.642-706.0 | Защитный брызговик. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 6 | 2.638-817.0 | Угловая струйная трубка. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 7 | 2.643-240.0 | 1-ступенчатая удлинительная трубка. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 8 | 2.643-254.0 | Струйная трубка 360° VP 180 S. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 9 | 2.643-239.0 | Струйная трубка Multi Power MP 145, для К 3 - К 5. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 10 | 2.640-916.0 | Брызговик для грязевой фрезы. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 11 | 2.642-347.0 | Телескопическая трубка. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 12 | 2.643-243.0 | Грязевая фреза DB 160, для К 5 - К 7. | <input type="checkbox"/> |
| Пистолеты | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | 2.642-889.0 | Распылитель G 180 Q. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Premium 1.181-313.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Приспособления для очистки поверхностей | | | | | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus | 14 | 2.644-074.0 | | | | | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 15 | 2.644-084.0 | | | | | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 30 | 16 | 2.644-123.0 | | | | | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 17 | 2.644-212.0 | | | | | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей | 18 | 2.643-214.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 40 | 19 | 2.643-245.0 | | | | | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков. | <input type="checkbox"/> |
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 20 | 2.643-251.0 | | | | | Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350 | 21 | 2.643-252.0 | | | | | С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | |
| Мощная щетка WB 150 | 22 | 2.643-237.0 | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 23 | 2.644-060.0 | | | | | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 | 24 | 2.644-286.0 | | | | | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 25 | 2.644-061.0 | | | | | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Premium 1.181-313.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Вращающаяся щетка | 26 | 2.644-288.0 | | | | | | | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 27 | 2.644-129.0 | | | | | | | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike | 28 | 2.644-287.0 | | | | | | | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 29 | 2.643-233.0 | | | | | | | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 30 | 2.643-234.0 | | | | | | | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка | 31 | 6.903-276.0 | | | | | | | Not for AKRU | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line | 32 | 2.642-783.0 | | | | | | | Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 33 | 2.640-732.0 | | | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 100 | 34 | 2.643-236.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска | | | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном | 35 | 2.643-633.0 | | | | | | | Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4 – K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect | | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect | 36 | 2.641-710.0 | | | | | | | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect | 37 | 2.641-709.0 | | | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый | 38 | 2.641-708.0 | | | | | | | Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best. | <input type="checkbox"/> |
| Для промывки труб | | | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 39 | 2.642-240.0 | | | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15 | 40 | 2.637-767.0 | | | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Premium 1.181-313.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Комплект для промывки труб PC 7,5 | 41 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Пенная насадка | | | | | | | | |
| Насадка для пенной чистки FJ 6 | 42 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 43 | 2.643-150.0 | | | | | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC | 44 | 2.643-142.0 | | | | | Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts | 45 | 9.837-960.0 | | | | | Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Готовые комплекты принадлежностей | | | | | | | | |
| Комплект для мойки автомобиля | 46 | 2.643-551.0 | | | | | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Прочее | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 | 47 | 2.643-100.0 | | | | | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3 | 48 | 2.643-101.0 | | | | | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки | 49 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 50 | 4.730-059.0 | | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 51 | 2.642-794.0 | | | | | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер | 52 | 2.644-257.0 | | | | | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект колец круглого сечения | 53 | 2.640-729.0 | | | | | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Органайзер Kärcher | 54 | 2.641-630.0 | | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Premium 1.181-313.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | № для заказа | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|---|--------------------------|
| Тележки для шлангов | | | | | | | | | | | |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте) | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе. | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | | | | | Поливочная станция со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | | | | |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 4 | 2.645-156.0 | | | | | | | | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 5 | 2.645-258.0 | | | | | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 6 | 2.645-138.0 | | | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м) | 7 | 2.645-142.0 | | | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20м | 8 | 2.645-318.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25м | 9 | 2.645-322.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20м | 10 | 2.645-324.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор Plus | 11 | 2.645-193.0 | | | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом | 12 | 2.645-194.0 | | | | | | | | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 13 | 2.645-192.0 | | | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 14 | 2.645-191.0 | | | | | | | | Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.