SDP 9500

Дренажный насос SDP 9500 для грязной воды, оснащенный поплавковым выключателем для работы в автоматическом режиме и кнопкой деаэрации.

1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Благодаря новой долговечной конструкции керамико-графитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.

2 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

- Расписание сухой предохранитель пробег с простого определения уровня переключения.

3 Деаэрация нажатием кнопки

- Для более быстрого первоначального запуска, в случае если насос не полностью погружен в воду

4 Оптимизир. соединительный патрубок

- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.

SDP 9500, 1.645-116.0, 2018-11-05

Технические характеристики и комплектация

SDP 9500

- Komfortabler Relinggriff
- Деаэрация нажатием кнопки

Технические характеристики

Номер для заказа		1.645-116.0
Штрих-код (EAN)		4039784223653
Макс. мощность двигателя	**Вт**	450
Макс. производительность	**л/ч**	< 9500
Макс. высота подачи / давление	**м / бар**	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	**м**	8
Макс. размер твердых частиц	**мм**	20
Остаточный уровень воды	**мм**	20
Температура подачи, макс.	**°C**	35
Вес без аксессуаров	**кг**	4,5
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	180 × 180 × 380
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	**м**	H05RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубок	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	3/4", 1"
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для SDP 9500
1.645-116.0

1–2

3

4

5

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Фильтр									
Входной малый фильтр для погружных насосов	3	6.997-351.0						Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность. Подходит к насосам SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 и SDP 18000.	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
Плоский шланг со шланговым зажимом	5	6.997-419.0						Эластичный ПВХ-шланг.	☐

☐ Доступные аксессуары.