




SCP 6000

Погружной дренажный насос SCP 6000 производительностью до 6 000 л/ч, оснащенный поплавковым выключателем для работы в автоматическом режиме.



1 Удобная ручка для переноски

- Эргономичная круговая ручка, можно использовать со всех сторон, обеспечивает удобную транспортировку.

2 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

- Расписание сухой предохранитель пробег с простого определения уровня переключения.

3 Ранний старт насоса

- Насос автоматически и надежно начинает работать с уровнем воды от 3 см.

4 Оптимизир. соединительный патрубок

- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.



SCP 6000

■ Komfortabler Relingriff

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-165.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223387	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	8
Мин. остаточный уровень воды	мм	5
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	4,17
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	235 x 170 x 255
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Запуск насоса при низком уровне воды	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	1"
Поплавковый выключатель	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SCP 6000 1.645-165.0

KÄRCHER


								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.