




## BP 2 Garden Set Plus

Готовый к использованию набор для садоводов: BP 2 Garden Set Plus. В комплекте садовый и всасывающий шланг.



reddot award 2014  
best of the best



### 1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.

### 2 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.

### 3 Быстрая подготовка к работе

- Включая полностью готовый к подключению комплект со спиральным и садовым шлангами для немедленного использования по назначению.

### 4 Оптимальное всасывание

- Кроме этого, насос способен качать воду с глубины до 8 м, например, из подземной цистерны.



## BP 2 Garden Set Plus

- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности
- Оптимизированный соединительный штуцер для подключения насоса без инструмента

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-362.0	
Штрих-код (EAN)	4054278252902	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	35 / 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	макс. 35
Масса (без принадлежностей)	кг	7,92
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

### Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубков	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки	

# BP 2 Garden Set Plus 1.645-362.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>									
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	3	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	4	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	5	6.997-360.0						Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.	□
<b>Соединители</b>									
Адаптер для насосов, G1	6	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	8	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	9	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	10	6.997-474.0						2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	□
<b>Фильтр</b>									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	11	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	12	6.997-342.0							□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	13	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
<b>Другое</b>									
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	14	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Поплавковый выключатель	15	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BP 2 Garden Set Plus 1.645-362.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	■
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP	2	2.645-176.0						Комплект. Коннектор, коннектор с аквастопом для шлангов 1/2, 5/8. Клапан аквастоп автоматически перекрывает воду при отсоединении коннектора	■
<b>Коннекторы и соединители</b>									
Распылитель для полива	3	2.645-264.0						Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.	■

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.