

NT 70/3

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.



№ для заказа

1.667-270.0

- Большой отбойник, большие колеса
- Эргономичная ручка
- Фильтр для влажной уборки доступен в качестве опции

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784725386
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	3 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	70
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 3600
Номин. диаметр принадлежностей		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	83
Масса (без принадлежностей)	кг	27,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	720 × 510 × 975

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		Бумажный
Сливной шланг		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Рукоятка для перемещения		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки



Держатели для принадлежностей

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.



Эргономичная ручка


- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

Сливной шланг

- Сливной шланг позволяет легко опорожнить очень большой мусоросборник, вмещающий до 70 л жидкости.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0




1




2




3-5



6



7-9



10



11-13



14

	№ для заказа	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M			
Патронный фильтр (бумажный)			
Патронный фильтр, бумага, NT	1	6.907-038.0	Бумажный патронный фильтр (VIA-C, категория пыли M) подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого мусора и может также применяться при влажной уборке.
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено для NT, пластмассовое, DN 40, с защелкой 2.0 и конусом	2	2.889-171.0	Пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 1.0 и конусом	3	5.031-718.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	4	5.031-939.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 40, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	5	5.032-427.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Прочие колена			
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон	6	6.900-519.0	Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон	7	6.903-141.0	Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 40, с конусом с обеих сторон	8	6.900-276.0	Металлическое хромированное колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прочное колено с коническими разъемами с обеих сторон.
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 40, с конусом с обеих сторон	9	6.902-079.0	Прочное колено DN 40 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40, ширина 360 мм	10	2.889-153.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	11	6.903-018.0	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.
	12	6.906-383.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	13	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	14	2.889-117.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка для NT, DN 40, пластмассовая, 300 мм	15	5.130-655.0	Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая, 500 мм	16	6.900-922.0	Металлическая щелевая насадка (DN 35) позволяет очищать щели и углы. Длина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка для NT, DN 40, металлическая, 400 мм	17	6.905-817.0	Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	18	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка				
Универсальная щетка	19	6.903-863.0	С натуральной щетиной, 120 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм	20	6.900-952.0	Для дооснащения пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher прежних лет выпуска, оснащенных коленом DN 40: удобная пластмассовая насадка для автомобиля рабочей шириной прим. 90 мм, имеющая изогнутую форму с плоским концом.	<input type="checkbox"/>
	21	2.840-095.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, разработанная специально для новых пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 40 и системой крепления к шлангу защелкой. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна				
Насадка для дорожного полотна	22	4.130-432.0	Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°				
Угловая резиновая насадка, 45°	23	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	24	6.902-105.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб				
Насадка для чистки труб 35/100	25	6.903-035.0	Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	26	6.903-036.0	Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	27	6.903-862.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, DN 32	28	6.903-887.0	Поворотная щеточная насадка (DN 32, пластмассовая) с щетиной из полиамида, размером 70 × 45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0



		№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Набор всасывающая трубка, высококачественная	29	2.889-194.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	30	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка	33	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	34	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	35	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	36	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	37	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	38	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	39	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	40	2.889-146.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 40 с защелкой 2.0	41	2.889-150.0	Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	42	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	43	6.900-286.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)				
Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 40 с защелкой 1.0	44	2.639-873.0	Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	45	6.906-344.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с муфтой DN 40 для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	46	4.440-784.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 16 м с муфтой для присоединения принадлежностей подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	47	6.906-279.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	48	6.906-321.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	49	6.906-635.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 16 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	50	6.906-877.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающие шланги с коническим разъемом				
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	51	4.440-264.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 3 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	52	4.440-328.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 3 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	53	4.440-467.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	54	4.440-613.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	55	4.440-616.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	56	4.440-263.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0



	№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги с коническим разъемом			
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	57	4.440-303.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	58	4.440-463.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	59	4.440-466.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	60	4.440-612.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
ФИЛЬТР-МЕШКИ			
Фильтр-мешки из нетканого материала			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	61	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.
Бумажные фильтр-мешки			
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT			
Фильтр грубой очистки для влажной уборки			
Поролоновый фильтр	63	2.889-083.0	Непригоден для сбора сухого мусора.
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки			
Фильтр-мешки для влажной уборки	64	6.904-252.0	Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации			
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	Полиэтиленовые мешки.
Мембранный / матерчатый фильтр			
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Монтажный комплект тройника			
МК тройника	67	2.637-217.0	Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Соединительная муфта C-DN 35	68	5.407-112.0	Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	69	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	70	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 70/3

1.667-270.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	71	5.453-019.0	Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта				
Сужающая муфта для NT, с DN 40 на DN 35, электропроводная	72	5.407-108.0	Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта	73	6.902-017.0	Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта с защелкой для пылесосов NT, для соединения всасывающих шлангов DN 40 с насадками DN 35	74	5.407-113.0	Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	75	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ				
Комплект для клининга, для NT, DN 40	76	2.637-353.0	Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для профессиональной уборки, подходящий к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Включает всасывающий шланг, колено, 2 удлинительные трубки, щелевую насадку и насадку для пола.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	77	2.862-166.0	Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров DN 35 и DN 40.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки, DN 50, для NT	78	2.640-760.0	Комплект принадлежностей DN 50 обеспечивает сбор стружки с помощью пылесоса влажной и сухой уборки. Он включает маслястойкий всасывающий шланг, щелевую насадку и резиновую насадку.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Предварительный сепаратор CS 40 Me	79	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	80	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
Удлинительный кабель	81	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.