

## BD 38/12 C Bp Pack Li

Компактная полоумойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.



№ для заказа

1.783-430.0

- Литий-ионная батарея
- С дисковой щеткой (для гладких поверхностей)
- Энергосберегающий режим eco!efficiency

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784944541
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	480
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Теор. производительность по площади	м²/ч	1520
Практ. производительность по площади	м²/ч	760
Тип батареи		Литий-Ион
Батарея	В / Ач	25,2 / 21
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2
Время заряда батареи	ч	прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Полная нормативная масса	кг	48
Размеры (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



## Проверенная временем технология дисковой щетки

- Очень хорошие результаты чистки на гладких напольных покрытиях
- Подходит для использования со щетками и падами
- Щетка включена в комплект поставки



## Долговечная литий-ионная батарея

- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи
- Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.



## Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Может быть полностью заряжена в течение 3 часов, заряд на половину в течение 1 часа. (Промежуточная подзарядка также возможна в любой момент)
- Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VD 38/12 С VP PACK LI


1.783-430.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>			
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>			
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 690 mm	1 4.037-118.0	Уплотнительная полоса изготовлена из долговечного, износостойкого и устойчивого к маслам полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, Linatex®, 690 mm	2 4.037-130.0	Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
<b>Батареи</b>			
Аккумулятор Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Литий-Ион	3 6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD</b>			
Дисковая щетка, средний, красный, 385 mm	4 6.907-151.0	Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	<input checked="" type="checkbox"/>
Белая дисковая щетка, очень мягкий, Белый, 385 mm	5 6.907-154.0	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 385 mm	6 6.907-153.0	С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, жесткий, черный, 385 mm	7 6.907-152.0	Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>			
<b>Микроволоконные пады</b>			
Пады из микроволокна, Белый, 356 mm, 5 x	8 6.905-060.0	5 падов из микроволокна, белого/зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для модели D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>			
Пады, средне мягкий, красный, 356 mm, 5 x	9 6.369-003.0	5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 356 mm, 5 x	10 6.369-002.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 356 mm, 5 x	11 6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>			
Падодержатели, 355 mm	12 6.907-150.0	Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>			
Алмазные пады, толстый, Белый, 356 mm, 5 x	13 6.371-250.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 356 mm, 5 x	14 6.371-251.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VD 38/12 С ВР PACK LI 1.783-430.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>			
<b>Алмазные пады</b>			
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 356 мм, 5 x	15	6.371-235.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН VR / VD</b>			
<b>Системы дозирования RM</b>			
Система дозирования чистящего средства DS 3	16	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.
<b>Другое</b>			
МК ecolzero	17	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.
Заправочный шланг	18	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ</b>			
Напорный пульверизатор	19	6.394-409.0	

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.