



K 5 UM

Минимойка Керхер К 5 с мотором воздушного охлаждения. Подойдет для удаления стойких загрязнений.



1 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.



2 Бак для чистящего средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.



3 Большие колеса

- Для надежного и удобного перемещения в том числе по сложнотерриториальной местности, например, по садовому участку.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 5 UM

- Система Quick Connect
- Бачок для чистящего средства

Технические характеристики

№ для заказа	1.950-213.0	
Штрих-код (EAN)	4054278278612	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Масса (без принадлежностей)	кг	8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	310 × 336 × 860

Комплектация

Пистолет	стандартный (Quick Connect)	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	–	
Шланг высокого давления	м	6
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга A3/4"	■	
Сумка для принадлежностей	■	
■ Входит в комплект поставки		



		№ для заказа						Цена	Описание	
Приспособления для очистки поверхностей										
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	1	2.644-074.0							С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	☐
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	2	2.644-084.0							Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	☐
Мощная швабра PS 30	3	2.644-123.0							Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	☐
Мощная швабра PS 30 Plus	4	2.644-212.0							Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	5	2.643-214.0							Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	6	2.643-251.0							Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	7	2.643-252.0							С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запатчить другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	☐
Мочные щетки и губки										
Вращающаяся щетка WB 120	8	2.644-060.0							Вращающаяся мочная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	☐
Вращающаяся щетка WB 130	9	2.644-286.0							Вращающаяся мочная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	10	2.644-061.0							Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся мочная щетка со сменными насадками.	☐
Вращающаяся щетка	11	2.644-288.0							Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся мочная щетка со сменной насадкой.	☐
WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0							Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся мочная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микрофибры. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	☐
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	13	2.644-287.0								☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM

1.950-213.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Моечная щетка	14	6.903-276.0							Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	☐
Моющая щетка *Basic Line	15	2.642-783.0							Not for AKRU	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	16	2.640-732.0							Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	☐
Струйные трубки										
Телескопическая струйная трубка TLA 4	17	2.644-190.0							Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	☐
Комплект для мойки фасадов и стекол	18	2.644-249.0							Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	☐
Струйная трубка 360° VP 180 S	19	2.643-254.0							Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Телескопическая трубка	20	2.642-347.0							Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года										
Комплект со шлангом высокого давления НК 12	21	2.643-909.0							Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии K 2 - K 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5	22	2.643-910.0							Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов K 2 - K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2- K 7.	☐
Комплект со шлангом высокого давления, 7,5 м	23	2.643-908.0							Комплект со шлангом длиной 7,5 м для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher без барабана для шланга, выпускавшихся начиная с 1992 г. Включает пластиковый адаптер для дооснащения аппаратов классов K 2 - K 7 системой Quick Connect.	☐
НК 4 шланг высокого давления набор *DE	24	2.643-912.0							Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов K 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2.	☐
Комплект быстросъемного соединения для аксессуаров	25	2.641-828.0							Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	☐
Комплект быстросъемного соединения для аксессуаров 12 м	26	2.642-953.0							Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM 1.950-213.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый	27	2.641-708.0						Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	☐
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	28	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	29	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 3	30	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а также для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	31	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	☐
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	32	9.837-960.0						Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	33	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7	☐
Прочее									
Всасывающий шланг SH 5	34	2.643-100.0						Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	☐
Всасывающий шланг SH 3	35	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐
Комплект для гидроабразивной чистки	36	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Фильтр для воды	37	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Поворотный адаптер	38	2.644-257.0						Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	☐

☐ Доступные аксессуары.

K 5 UM 1.950-213.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0						Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Поливочная станция со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации.	☐
Шланги									
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐

☐ Доступные аксессуары.