


ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.



№ для заказа

2.645-134.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784426344
Площадь орошения (2 бар)		60 – 190 м ² (2 бар)
Площадь орошения (4 бар)		100 – 320 м ² (4 бар)
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 20
Масса	кг	0,777
Масса (с упаковкой)	кг	0,897
Размеры (Д × Ш × В)	мм	546 × 160 × 88



Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.


Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Таймер для полива WT 5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 S 2.645-134.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв:45 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0	Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.