



## Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 50м

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 50 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C



### 1 15 лет гарантия

- Гарантированная долговечность

### 2 3 слоя

- Устойчив к перегибам

### 3 Выдерживает давление до 30 бар

- Гарантия долгого срока службы.

### 4 Чрезвычайно прочный и гибкий

- Для удобства использования



## Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 50м

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-149.0
Штрих-код (EAN)	4039784447691
Диаметр	3/4"
Длина шланга	м 50
Масса	кг 11,34
Масса (с упаковкой)	кг 11,38
Размеры (Д × Ш × В)	мм 415 × 415 × 200
--	DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.

### Комплектация

Коническая струя	-
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная веерная струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	-
Леечная струя	-
Вертикальная веерная струя	-