AF 50

Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 50, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 50 до 65 м² от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.

LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Артикул	1.024-822.0

- Идеально подходит для помещений площадью от 50 до 100 м², максимальная пропускная способность 520 м³/ч
- Лазерный датчик, автоматический режим, дисплей, HEPA-фильтр и угольный фильтр

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278899961
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	50
Подходящая площадь помещения	м²	до 100
Мощность потока воздуха	м³/ч	макс. 520
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц		0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности		5
Цвет		Белый
Вес (без аксессуаров)	кг	9,3
Вес (с упаковкой)	кг	10,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	290 × 290 × 580

Комплектация

- **Двойная система фильтрации**
- **Индикатор замены фильтра**
- **Индикация качества воздуха**
- **Термометр**
- **Индикация относительной влажности воздуха**
- **Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата**
- **Автоматический режим**
- **Ночной режим**
- **Функция блокировки**
- **Таймер**

[1] Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-09-04

Фильтр High Protect 13

- Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
- Для связывания запахов и паров химических веществ.

Система с 2 воздухозаборниками

- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.

Цветной дисплей

- Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-09-04

АКСЕССАУРЫ AF 50
1.024-822.0

		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ВОЗДУХА				
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF 50	1	2.863-078.0	Высокие пропускная способность и эффективность: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 50, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.	■

■ Включено в комплект поставки