WWP 45

Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м3 воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.

Stage V

2-3 h

Артикул	1.042-210.0

- Ручной стартер
- Компактные размеры и небольшой вес
- Прочная рама

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278547954
Производительность	**м³/ч**	<= 45
Макс. высота всасывания	**м**	макс. 7
Высота подачи	**м**	макс. 25
Макс. размер частиц грязи	**мм**	макс. 30
Тип привода		Бензин
Рабочий объем	**см³**	196
Мощность двигателя	**кВт / л.с.**	5,1 / 6,9
Емкость бака	**л**	3,6
Вес (без аксессуаров)	**кг**	35,7
Вес (с упаковкой)	**кг**	40,8
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	629 × 425 × 445

Комплектация

Воздушная заслонка с ручным управлением		■
Масломерное стекло		■
Входной сетчатый фильтр		■
Хомут для шланга	**шт.**	3
Соединение шланга	**шт.**	2

■ Включено в комплект поставки

Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Насос также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм.

Очень мощный

- Беспрерывная откачка до 100 м3 воды за одну заправку бака.
- Для быстрой перекачки очень больших объемов воды (750 л/мин или 45 м3/ч).

Широкий спектр применения

- Быстрая загрузка прицепов HD / HDS или контейнеров IB.
- Может использоваться для откачки котлованов, подземных парковок или подземных переходов.

WWP 45, 1.042-210.0, 2025-06-29

АКСЕССАУРЫ WWP 45
1.042-210.0

		Артикул	Описание	
АКСЕССУАРЫ				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0		☐
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		☐
Claw coupling Storz-B-3"I	3	6.395-197.0		☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4	6.667-903.0		☐
Key C- und B- Kupplung	5	6.815-136.0		☐
Intake hose	6	2.645-340.0		☐
Drain hose	7	2.645-341.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары