


BP 5 HOME & GARDEN

Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.



reddot award 2014
best of the best



ENERGY-SAVING
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

Артикул

1.645-355.0

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлиненный срок службы
- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784697768
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Высота подачи	м	48
Давление	бар	макс. 4,8
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	12,69
Масса (с упаковкой)	кг	15,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Автоматическая функция Старт/Стоп	■
Входной фильтр и обратный клапан	■
Защита от недостатка воды	■
Большая горловина	■
Эргономичная ручка для переноски	■
Хранение кабеля	■
Дисплей для отслеживания ошибок	■
Два выхода для воды	■
Использование резины для снижения уровня шума	■

■ Включено в комплект поставки



Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода



Многоступенчатый насос

- Очень энергосберегающий и тихий.



Автоматический старт / стоп

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

АКСЕССУАРЫ BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	4 2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	5 2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	6 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	8 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	10 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	11 2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	12 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	13 6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	14 6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	15 6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для насосов, большой	16 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	17 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	18 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	19 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	20 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	21 6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ			
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	22 2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>
Компенсационный шланг: НОВИНКА	23 6.997-417.0	Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.