BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Готовый к использованию набор для садоводов: BP 4.500 Garden Set Plus. В комплекте садовый и всасывающий шланг.

Артикул	1.645-701.0

- Немедленное использование благодаря садовому шлангу и набору для полива
- Легко включать и выключать – ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915913
Макс. мощность двигателя	**Вт**	550
Макс. производительность	**л/ч**	< 4500
Высота подачи	**м**	макс. 36
Давление	**бар**	макс. 3,6
Высота всасывания	**м**	8
Температура подачи	**°C**	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	**м**	1,5
Напряжение	**В**	230 – 240
Частота	**Гц**	50
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	**кг**	6,6
Вес (с упаковкой)	**кг**	11,3
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	372 × 186 × 231

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Отдельная наливная горловина	■
Сливной клапан	■
Всасывающая гарнитура PerfectConnect	■
Включая комплект для полива	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Включено в комплект поставки

Прочность и долговечность.

- Керхер предлагает пять лет гарантии

Комфортное включение ногой

- Комфортное включение

Готовность к немедленному применению

- Включает полностью готовый к подключению комплект со спиральным и садовым шлангами для немедленного использования по назначению.

BP 4.500 Garden Set Plus, 1.645-701.0, 2025-06-29

АКСЕССАУРЫ BP 4.500 GARDEN SET PLUS
1.645-701.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11–12

13

14

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	■
Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect	2	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	□
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов, G1	3	6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	5	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	6	6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	□
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	8	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для насосов, большой	9	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	□
Входной фильтр для насосов, малый	10	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	□
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	11	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	□
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	12	6.997-342.0		□
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	13	6.997-341.0		□
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	14	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0

15

16

17

		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Комплект для соединения шлангов 1/2", 5/8"	15	2.645-176.0	Комплект. Коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" и коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" с аквастопом.	■
Штуцер G3/4, G1 BP для систем полива	16	2.645-007.0	Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	■
НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Наконечник для полива	17	2.645-264.0	Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.	■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.