


# KÄRCHER

## BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Благодаря наличию комплекта, включающего всасывающий и садовый шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus мгновенно подготавливается к работе. Этот мощный и долговечный насос для сада является идеальным решением для полива растений водой, отбираемой из бочки или цистерны.



Артикул

1.645-711.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915937
Номинальная потребляемая мощность	Вт	650
Макс. производительность	л/ч	< 5000
Высота подачи	м	макс. 40
Давление	бар	макс. 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	6,95
Вес (с упаковкой)	кг	11,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	372 × 186 × 231

### Комплект поставки

- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
- Всасывающая гарнитура PerfectConnect
- Включая комплект для полива

### Комплектация

- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

#### Прочность и долговечность.

- Керхер предлагает пять лет гарантии



#### Комфортное включение ногой

- Комфортное включение



#### Готовность к немедленному применению

- В комплект входят садовый насос, шланг и набор для полива

## АКСЕССУАРЫ BP 5.000 GARDEN SET PLUS

1.645-711.0



	Артикул	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ</b>			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий спиральный шланг, 7 м	2 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>			
Адаптер для насосов, G1	3 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	4 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	6 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	8 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР</b>			
Входной фильтр для насосов, большой	9 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	10 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	11 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	12 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	13 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	14 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input checked="" type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



15



16



17

		Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>				
Комплект для соединения шлангов 1/2", 5/8"	15	2.645-176.0	Комплект. Коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" и коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" с аквастопом.	■
Штуцер G3/4, G1 BP для систем полива	16	2.645-007.0	Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	■
<b>НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Наконечник для полива	17	2.645-264.0	Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.	■

■ Включено в комплект поставки