


BP 6.000 GARDEN

Насос для сада BP 6.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.



Артикул

1.645-720.0

- Легко включать и выключать – ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278915944 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 1000 |
| Макс. производительность | л/ч | < 6000 |
| Высота подачи | м | макс. 45 |
| Давление | бар | макс. 4,5 |
| Высота всасывания | м | 8 |
| Температура подачи | °C | 35 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Длина кабеля | м | 1,5 |
| Напряжение | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Цвет | | Желтый |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 9,453 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 10,86 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 384 × 204 × 253 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Оптимизированный соединительный патрубок | ■ |
| Соединительный адаптер G1 для насосов | ■ |
| Комфортное включение ногой | ■ |
| Отдельная наливная горловина | ■ |
| Сливной клапан | ■ |
| Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1 | ■ |
| Эргономичная ручка для переноски | ■ |

■ Включено в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.



Комфортное включение ногой

- Комфортное включение



Оптимальное всасывание

- Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.

АКСЕССУАРЫ BP 6.000 GARDEN

1.645-720.0



| | Артикул | Описание | |
|---|----------------|--|---|
| СОЕДИНИТЕЛИ | | | |
| Адаптер для насосов, G1 | 1 6.997-473.0 | Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1" | ■ |
| 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1 | 2 6.997-474.0 | Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1" | ■ |
| Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4" | 3 2.997-113.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1" | □ |
| Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1 | 4 2.997-120.0 | Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска. | □ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 5 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 6 6.997-340.0 | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. | □ |
| ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ | | | |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м | 7 2.997-110.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | □ |
| Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect | 8 2.997-111.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4" | □ |
| ФИЛЬТР | | | |
| Входной фильтр для насосов, большой | 9 2.997-210.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | □ |
| Входной фильтр для насосов, малый | 10 2.997-211.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" | 11 6.997-345.0 | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 1" | 12 6.997-342.0 | | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1" | 13 6.997-341.0 | | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.