

BP 6.000 GARDEN SET

Мощный и долговечный насос для сада BP 6.000 Garden Set поставляется в комплекте со всасывающим шлангом, что позволяет сразу приступить к его использованию для полива.



Артикул

1.645-721.0

- Легко включать и выключать – ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915951
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Высота подачи	м	макс. 45
Давление	бар	макс. 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	9,65
Вес с упаковкой	кг	11,92
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 204 × 253

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Отдельная наливная горловина	■
Сливной клапан	■
Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1	■
Всасывающая гарнитура PerfectConnect	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Включено в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надежность и долговечность

- Керхер предлагает пять лет гарантии



Комфортное включение ногой

- Комфортное включение



Готовность к немедленному применению

- Включая комплект всасывающих шлангов

АКСЕССУАРЫ BP 6.000 GARDEN SET

1.645-721.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect	2 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	3 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	4 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	6 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	8 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для насосов, большой	9 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	10 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	11 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	12 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	13 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары