

BP 3.200 HOME

Мощная насосная станция BP 3.200 Home со встроенным гидробаком для стабилизации давления обеспечивает автоматическую подачу очищенной воды по всему дому.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

Артикул

1.645-750.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915999
Номинальная потребляемая мощность	Вт	600
Макс. производительность	л/ч	< 3200
Высота подачи	м	макс. 36
Давление	бар	макс. 3,6
Рабочее давление	бар	1,5 – 2,8
Макс. высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Цвет		Черный
Вес (без аксессуаров)	кг	10,439
Вес (с упаковкой)	кг	12,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	439 × 269 × 517

Комплект поставки

Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1

Комплектация

Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л
 Интегрированный манометр
 Защита выключателя от брызг
 Термостат
 Фланец и вал из нержавеющей стали
 Включает в себя обратный клапан
 Отдельная наливная горловина
 Сливной клапан



5
YEARS

**EXTENDED
GUARANTEE***

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Прочность и долговечность.

- Керхер предлагает пять лет гарантии



Интегрированная тепловая защита

- Функция защиты насоса от перегрева.



Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.

АКСЕССУАРЫ ВР 3.200 HOME 1.645-750.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	2 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий VR Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	3 2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	4 2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	5 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 VR	6 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 VR.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	7 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий спиральный шланг, 7 м	8 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	9 2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для насосов, большой	10 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	11 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	12 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	13 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	14 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ ВР 3.200 HOME**1.645-750.0**

		Артикул	Описание	
ДРУГОЕ				
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	15	2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары