

## BP 3.200 HOME

Мощная насосная станция BP 3.200 Home со встроенным гидробаком для стабилизации давления обеспечивает автоматическую подачу очищенной воды по всему дому.



Артикул 1.645-750.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915999
Макс. мощность двигателя	Вт	600
Макс. производительность	л/ч	< 3200
Высота подачи	м	макс. 36
Давление	бар	макс. 3,6
Рабочее давление	бар	1,5 – 2,8
Макс. высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Цвет		Черный
Масса (без принадлежностей)	кг	10,439
Масса (с упаковкой)	кг	12,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	439 × 269 × 517

### Комплектация

Интегрированный гидроаккумулятор	л	19
Интегрированный манометр		■
Защита выключателя от брызг		■
Термостат		■
Фланец и вал из нержавеющей стали		■
Включает в себя обратный клапан		■
Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1		■
Отдельная наливная горловина		■
Сливной клапан		■

■ Включено в комплект поставки



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

## Надежность и долговечность

- Керхер предлагает пять лет гарантии



## Интегрированная тепловая защита

- Функция защиты насоса от перегрева.



## Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.

## АКСЕССУАРЫ ВР 3.200 HOME 1.645-750.0



	Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	2 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	3 2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	4 2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	5 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР	6 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ</b>			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	7 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	8 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	9 2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР</b>			
Входной фильтр для насосов, большой	10 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	11 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	12 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	13 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	14 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

**АКСЕССАУРЫ ВР 3.200 HOME  
1.645-750.0**

	Артикул	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>			
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	15 2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары  Чистящие средства.