# BP 4.900 HOME

Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, оснащенная встроенным гидроаккумулятором, обеспечивает полностью автоматизированное снабжение дома водой хозяйственного назначения, отбираемой из альтернативных источников.

AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

OVERHEATING PROTECTION
SAFE GUARD

5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*
REGISTRATION ON WWW.KARCHER-FLOW.COM/GUARANTEE*

| Артикул | 1.645-760.0 |
|---|---|

- Превосходное решение для снабжения дома водой из альтернативных источников
- Надежная защита благодаря термопредохранителю
- Повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278916002 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 1150 |
| Макс. производительность | л/ч | < 4900 |
| Высота подачи | м | макс. 50 |
| Давление | бар | макс. 5 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 – 3,5 |
| Макс. высота всасывания | м | 8 |
| Температура подачи | °C | макс. 35 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Длина кабеля | м | 1 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Цвет | | Черный |
| Вес (без аксессуаров) | кг | 13,9 |
| Вес (с упаковкой) | кг | 18,006 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 506 × 269 × 540 |

## Комплектация

| | | |
|---|---|---|
| Интегрированный гидроаккумулятор | л | 24 |
| Интегрированный манометр | | ■ |
| Защита выключателя от брызг | | ■ |
| Термостат | | ■ |
| Фланец и вал из нержавеющей стали | | ■ |
| Включает в себя обратный клапан | | ■ |
| Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1 | | ■ |
| Отдельная наливная горловина | | ■ |
| Сливной клапан | | ■ |

■ Включено в комплект поставки

**Прочность и долговечность.**

- Керхер предлагает пять лет гарантии

**Интегрированная тепловая защита**

- Функция защиты насоса от перегрева.

**Фланец и вал из нержавеющей стали**

- Надежные материалы для долгого срока службы.

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2025-06-29

# АКСЕССАУРЫ BP 4.900 HOME
# 1.645-760.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12–13

14

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **СОЕДИНИТЕЛИ** | | | | |
| Адаптер для насосов, G1 | 1 | 6.997-473.0 | Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1" | ■ |
| Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4" | 2 | 2.997-113.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1" | □ |
| Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм) | 3 | 2.997-115.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1". | □ |
| Соединительный элемент для всасывающихтрубопроводов 1 1/4" (32 мм) | 4 | 2.997-116.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4". | □ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 5 | 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 6 | 6.997-340.0 | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. | □ |
| **ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ** | | | | |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м | 7 | 2.997-110.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | □ |
| Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect | 8 | 2.997-111.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4" | □ |
| Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм) | 9 | 2.997-112.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон. | □ |
| **ФИЛЬТР** | | | | |
| Входной фильтр для насосов, большой | 10 | 2.997-210.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | □ |
| Входной фильтр для насосов, малый | 11 | 2.997-211.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" | 12 | 6.997-345.0 | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 1" | 13 | 6.997-342.0 | | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1" | 14 | 6.997-341.0 | | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

# АКСЕССАУРЫ BP 4.900 HOME
# 1.645-760.0

15

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **ДРУГОЕ** | | | | |
| Комплект для присоединения к домовымтрубопроводам G 3/4 | 15 | 2.997-125.0 | Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2". | ☐ |

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.