

SP 22.000 DIRT

Надежное и высокопроизводительное (22000 л/ч) решение: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt с интегрированным входным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



Артикул

1.645-850.0

- Соединительный элемент для шланга

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952024
Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	< 22000
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 30
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	35
Остаточная высота воды	мм	35
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	6,485
Вес (с упаковкой)	кг	7,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 291 × 354

Комплект поставки

Соединительный элемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2"

Комплектация

Удобная ручка для переноски

Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга

Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя


Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

Интегрированный предварительный фильтр из нержавеющей стали

В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды

При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды

Керамическое торцевое уплотнение




Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Регулируемый по высоте поплавковый выключатель


- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.



Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1", 1 1/4" и 1 1/2" шлангов.

АКСЕССАУРЫ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0



	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	2 2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50м	4 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары