


ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.



Артикул 2.645-133.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784426337
Площадь орошения (2 бар)		45 – 120 м²
Площадь орошения (4 бар)		80 – 220 м²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	9
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	13
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 14
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 17
Цвет		Черный
Вес	кг	0,43
Вес (с упаковкой)	кг	0,541
Размеры (Д×Ш×В)	мм	450 × 136 × 86



Плавное изменение дальности орошения

- Точный полив



Петля для подвешивания устройства встроена в ручку

- Для простого хранения



Есть чистящая игла для форсунок

- Для легкой очистки форсунок

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Таймер подачи воды WT 4

АКСЕССАУРЫ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.645.133.0



		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐

☐ Доступные аксессуары