

ШЛАНГ PRIMOFLEX 1/2 – 20М

Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



Артикул

2.645-138.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784447585
Диаметр		1/2"
Длина шланга	м	20
Масса	кг	2,25
Масса (с упаковкой)	кг	2,329
Размеры (Д × Ш × В)	мм	285 × 285 × 115

Гарантия 12 лет

- Долговечность

3 слоя

- Устойчивый к перегибам

Выдерживает давление до 24 бар

- Гарантированная прочность

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 WCM
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Basic
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 WCM
- K 4 Basic
- K 4
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Compact UM
- K 4 WCM Premium
- K 4 Classic Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Power Control
- K 3 Car & Home
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Power Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K 2 Classic Car
- BP 1 Barrel Set
- Тележка для шланга HC 50
- Тележка для шлангов HT 3.400
- Осциллирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков
- Дождеватель импульсный PS 300
- Дождеватель круговой RS 130/3
- Дождеватель круговой RS 120/2
- Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
- Дождеватель CS 90
- Дождеватель многофункциональный MS 100
- Таймер подачи воды WT 4
- Наконечник для полива
- Пистолет для полива
- Многофункциональный пистолет для полива
- Регулируемая насадка для полива
- Штанга для полива, 6 типов струи
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus