

ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8 – 25M

Шланг PrimoFlex 5/8, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



Артикул

2.645-140.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784447608
Диаметр		5/8"
Длина шланга	м	25
Цвет		Желтый
Вес	кг	3,68
Вес (с упаковкой)	кг	3,784
Размеры (Д×Ш×В)	мм	370 × 370 × 85

Гарантия 12 лет

- Гарантированная стойкость

3 слоя

- Устойчив к перегибам

Выдерживает давление до 24 бар

- Гарантированная надежность

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Car
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 WCM Premium
- K 5 Basic
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K Mini
- K Mini Plus
- KHB 6 Battery