



ШЛАНГ PRIMOFLEX 3/4 – 50M

Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



Артикул 2.645-143.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784447639
Диаметр		3/4"
Длина шланга	м	50
Цвет		Желтый
Вес	кг	10,46
Вес (с упаковкой)	кг	10,505
Размеры (Д×Ш×В)	мм	380 × 380 × 285

Гарантия 12 лет

- Гарантированная стойкость

3 слоя

- Устойчив к перегибам

Выдерживает давление до 24 бар

- Гарантированная надежность

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Car
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 6 Battery