



ШЛАНГ PRIMOFLEX PLUS 1/2 – 20M

Шланг PrimoFlex plus 1/2, 20м, выдерживает давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



Артикул	2.645-144.0
---------	-------------

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784447646
Диаметр		1/2"
Длина шланга	м	20
Цвет		Желтый
Вес	кг	2,65
Вес (с упаковкой)	кг	2,729
Размеры (Д × Ш × В)	мм	275 × 275 × 110

Гарантия 15 лет

- Гарантированная стойкость

3 слоя

- Устойчив к перегибам

Выдерживает давление до 45 бар

- Гарантированная надежность

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Блок управления поливом WT 5
- Мультифункциональный пистолет Plus
- Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S для прямоугольных участков
- Пистолет для полива Plus
- Тележка для шлангов HT 4.500
- Штанга для полива Plus, 6 типов струи