



# ШЛАНГ PRIMOFLEX PREMIUM 5-ТИ СЛОЙНЫЙ 1/2 – 20M

Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 1/2, 20м, выдерживает давление до 50 бар. При очень интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению, скручиванию и перегибам шланг прослужит не менее 18 лет. Благодаря 5-слойной конструкции с двойным армированием (традиционная крестообразная оплетка и плетеная, усиленная нитью Kevlar® от DuPont™) и дополнительным

контактирующим с ви  
вредных веществ, ф

га. Не содержит



Артикул 2.645-150.0

## Технические характеристики

|                     |    |                 |
|---------------------|----|-----------------|
| Штрих-код (EAN)     |    | 4039784447707   |
| Диаметр             |    | 1/2"            |
| Длина шланга        | м  | 20              |
| Цвет                |    | Желтый          |
| Вес                 | кг | 3,27            |
| Вес (с упаковкой)   | кг | 3,349           |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 285 × 285 × 125 |

**Гарантия 18 лет**

- Гарантированная стойкость

**5 слоев**

- Устойчив к перегибам

**Выдерживает давление до 50 бар**

- Гарантированная надежность

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Металлический пистолет для полива Premium
- Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
- Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков
- Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов