



МОП ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ CLASSIC TUFT НА КАРМАНАХ 40 CM

Моп из хлопка, 40 см, с креплением с карманами, махровой поверхностью и наружной бахромой. Подходит для использования с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом производства Kärcher.



Артикул	6.999-374.0
---------	-------------

Технические характеристики		
Программа		STANDARD
Тип напольного покрытия		Твердые напольные покрытия / Эластичные полы
Структура пола		Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения		Низкий до среднего
Использование текстиля		Многоразовый текстиль
Рабочая ширина	см	40
Крепление текстиля		Карманы
Материал		70% хлопок / 30% ПЭТ
Материал текстиля		Хлопковая смесь
Тип производства		Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
Структура текстиля		Петлевая структура
Температура стирки	°C	макс. 90
Рекомендации по стирке	°C	60
Температура сушки	°C	60
Циклы стирки ¹⁾		прим. 250
Количество	шт.	1
Вес изделия / Вес на м²	кг	0,16
Масса с упаковкой	кг	0,178
Размеры (Д × Ш)	мм	400 / 140
Размеры (в упаковке)	мм	400 × 140 × 10

Свойства

- Насадка мопа с петлями и бахромой из высококачественного хлопка
- С карманами
- Легко и эффективно отжимается
- Подходит для всех стандартных складных держателей (40 см)

Применение



Метод уборки с распылением

Чистящий раствор наносится на пол непосредственно перед мопом, после чего поверхность протирается.



Метод предварительного увлажнения

Для оптимального результата увлажните моп количеством воды, равным 250% его собственного веса.



Метод уборки с ведром

Для оптимальной влажности и уборки в один этап полностью погрузите моп в воду, дайте ему впитать максимальное количество жидкости, затем отожмите его в прессе.

- Не стирать вместе с другими тканями
- Не использовать отбеливатель, кондиционер и сильнощелочные моющие средства
- Стирка или сушка при высокой температуре может повредить волокна
- Перед стиркой тщательно прополощите ткань
- Не сушить в сушильной машине

¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.