

KÄRCHER

GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43

Vďaka technológii horáka s minimálnou účinnosťou 91 % a tepelným výkonom 43 kW dokáže náš ohrievač vody HG 43 prestavať všetky studenovodné vysokotlakové čističe na účinné horúcovodné stroje.



1
WORLD'S
NO. 1
PRESSURE
WASHER
BRAND

4-6 h

BIODIESEL

Objednávacie číslo

1.030-500.0

Technické informácie

4054278262611

Vykurovací výkon	kW	43
Teplota (pri privode 12°C)	°C	max. 80
55 °C Δ T @	l/h	600
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	88,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	100,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1000 × 850 × 1080



Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku v komerčnom a priemyselnom použití.

- Technológia horáka s účinnosťou minimálne 91 % – vyrobené v Nemecku.
- Osvedčená bezpečnostná technika Kärcher zaručuje optimálnu ochranu stroja a používateľa.
- Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.



Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode

- Kratšie časy čistenia a zníženie nákladov na pracovnú silu.
- Efektívnejšie odstraňovanie olejov, tukov a mazív.
- Účinnok zabíjania choroboplodných zárodkov a ochrana citlivých povrchov.



Ústretová údržba s ľahko dostupnými bodmi údržby

- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Integrovaný palivový filter a odnímateľná palivová nádrž na čistenie.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PÍŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Vysokotlaková pištoľ M22 Classic	1	4.760-843.0	Kvalitná striekacia vysokotlaková pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodná aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☒
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	2	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	☐
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	4	4.111-051.0	Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.	☐
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Pracovný nastavec				
Pracovný nastavec, 850 mm	5	9.751-044.0	Pracovný nastavec s dĺžkou 850 mm s ručným skrutkovým spojením je vhodný pre stroje radu HD Classic. Neotočný.	☒
Pracovný nastavec Classic 1050mm	6	4.760-855.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so skrutkovými spojmí M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
Pracovný nastavec Classic, 600mm, M 22	7	4.760-856.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so závitovými spojmí M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodný aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	☐
Nadstavec vysokotlakový Classic M 200mm	8	4.760-887.0	Vysokotlakový nastavec so skrutkovými spojmí M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
Nadstavec vysokotlakový Classic M 400 mm	9	4.760-888.0		☐
Pracovný nastavec Classic M 840mm	10	4.760-895.0	Vysokotlakový pracovný nastavec a so závitovými spojmí M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	☐
Pracovný nastavec 250 mm, neotočný	11	4.760-667.0	Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	☐
Pracovný nastavec 550 mm, neotáčavý	12	4.760-665.0		☐
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nastavec, 600 mm, otočný	13	4.760-664.0	Pracovný nastavec, 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nastavec, 840 mm, otočný	14	4.760-663.0	Pracovný nastavec, 840 mm, otočný, ergonomický	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	15	4.760-660.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	16	4.760-661.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	17	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Zahnutý pracovný nadstavec				
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	18	4.760-073.0	S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec				
Vysokotlakový kĺb	19	4.481-039.0	Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	☐
Pracovný nadstavec flexibilný 0,85m, 850 mm	20	6.394-655.0	Flexibilný nadstavec s dĺžkou 850 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm	21	6.394-654.0	1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žlabov.	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	22	4.760-245.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐
ODŠTRAŇOVANIE BURINY				
Nadstavec na burinu WR 50	23	2.643-758.0	Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 50 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom Kärcher. Je vybavený 50 cm širokou lištou s tryskami a adaptérom trysky.	☐
Nadstavec na burinu WR 20	24	2.643-760.0	Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 20 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom Kärcher. Je vybavený 20 cm širokou lištou s tryskami a adaptérom trysky.	☐
RÝCHLOSPojKA				
Rýchlospojka	25	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	☐
Nástrčný systém	26	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdenéj ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Add-on kit mud sucker	27	2.641-798.0	Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	28	2.880-001.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávacie číslo		
PARNÁ TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVÝ DRŽIAK TRYSKY				
Gulový držiak trysky				
Bezdotykové prepínanie trysiek	29	4.764-012.0	Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.390-293.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-023.0		☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-726.0	s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, predĺženie, neotočná, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-513.0	So spojením na oboch stranách, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-849.0	Vysokotlaková hadica pre prietoky vyššie ako 1.800 l/h.S obojstranným závitovým spojom. 2x M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.391-865.0	Vysokotlaková hadica pre prietoky vyššie ako 1.800 l/h. S obojstranným závitovým spojom. 2x M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.	☐
Longlife 400				
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	36	6.390-208.0	20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné zapojenie) a ručným závitovým spojom. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu.	☐
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.388-083.0	10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	38	6.389-709.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	39	6.390-027.0		☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.390-294.0		☐
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.391-864.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu.S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Špeciálne hadice				
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	42	6.388-886.0	Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 × 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Classic				
Vysokotlaková hadica M22 DN10 25MP, 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	43	4.760-892.0	Vysokotlaková hadica so skrutkovými spojmi M22 z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR 30 Me				
Plošný čistič FR 30 Me	44	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
Plošný čistič FRV 30 Me				
FRV 30 Me	45	2.642-911.0	Čistič povrchov FRV 30 Me z ušľachtilej ocele je určený na čistenie horúcou vodou do 85 °C. Integrované automatické odsávanie odvádza znečistenú vodu priamo počas prevádzky.	☐
Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	46	4.441-040.0	5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐
PENOVÉ SYSTÉMY				
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	47	2.640-151.0	Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
Súprava Inno Foam	48	2.640-692.0		☐
Súprava Easy Foam				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	49	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	☐
Súprava Easy Foam	50	2.640-693.0	Vysokotlakový penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Penovací nadstavec s nádobou				
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic	51	5.071-414.0	Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced	52	6.414-050.0	Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
SPOJOVACIE DIELY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	53	4.401-091.0	Spoločne zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 × 1,5. Bezpečné uchopenie.	☐
Spojka				
Spojka -2 × M22 × 1,5	54	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Rozvádzač Y	55	4.405-048.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
	56	4.111-024.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry				
Adaptér M22 - nástrčný systém Swivel	57	4.424-004.0	Na inštaláciu vysokotlakovej hadice s vonkajšou spojkou na závit s M22 x 1,5 Alternatíva: 4.111-032.0 Adaptér 4 - Zariadenie nové / Hadica stará Otočná	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	58	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	59	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	60	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nastavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	61	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nastavcov s prípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	62	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	63	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nastavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	64	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nastavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	65	4.111-046.0	Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 x 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 20 m	66	6.391-520.0		☐
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	67	6.392-442.0	Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	☐
Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom	68	2.639-931.0	Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Nerezový otočný držiak	69	2.641-867.0	Otočný nástenný držiak z antikor. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	☐
Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m	70	2.639-257.0	Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



		Objednávacie číslo		
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m	71	6.392-074.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m	72	6.392-083.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m	73	6.392-106.0	Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m	74	6.392-105.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.	☐
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m	75	6.392-076.0	Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	76	6.388-455.0	s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	77	6.388-465.0		☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"	78	6.388-458.0	s vnútorným závitom	☐
Sací filter				
Filter nasávania vody	79	6.414-956.0	Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	☐
Sací filter so spätným ventilom	80	4.730-012.0	Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	☐
Jemný vodný filter				
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	81	2.637-020.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Maximálny prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	82	4.730-102.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Jemný vodný filter, 100 µm, R 1"	83	2.638-270.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".	☐
UMÝVACIE KEFY				
Násuvná umývacia kefa				
Násuvná umývacia kefa, M 18 × 1,5	84	4.762-016.0	Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 × 1,5.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE GENERÁTOR HORÚCEJ VODY HG 43 1.030-500.0



85-86



87-88

		Objednávaci e číslo		
UMÝVACIE KEFY				
Rotujúca umývacia kefa				
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	85	4.762-561.0	Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývacia kefa pre prístroje > 800 l/h	86	4.762-559.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	87	4.762-560.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývacia kefa pre stroje >800 l/h	88	4.762-562.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.