

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA PGG 3/1

Benzínový motor s výkonom 2,8 kW, kolesami odolnými proti prepichnutiu a 15-litrovou nádržou: Synchronný generátor PGG 3/1 s výdržou až 12 hodín nezávisle od externých zdrojov energie v mnohých rôznych oblastiach použitia.



Objednávacie číslo

1.042-207.0

- Skladacia rukoväť a pneumatiky odolné voči prepichnutiu s robustným rámom kliečky
- Komfortná funkcia elektrostartu pomocou kľúčového spínača

Technické informácie

4054278547923		
Počet fáz prúdu	Ph	1
Napätie	V	230
Hladina akustického tlaku	dB(A)	74
Hodnotený výkon	kW	2,8
Výkon	kW	3
Druh pohonu		benzín
Zdvihový objem	cm ³	208
Výkon motora	kW / hp	4 / 5,4
Spotreba paliva	l/h	2,3
Objem nádrže	l	15
Doba chodu pri 50% výstupe	h	12
Doba chodu pri 100% výstupe	h	6,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	56,1
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	51,7
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 622 × 549

Výbava

Kontrolka prevádzkového stavu	■
Výstup jednosmerného prúdu (12 V)	■
Trieda krytia IP 23	■
Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením	■
Palivový ukazovateľ	■
Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)	■
Automatická regulácia napätia (AVR)	■

■ Standardná výbava.



Výnimočná jednoduchosť použitia

- Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
- Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora



Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť

- S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z ocelových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
- S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.



Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher

- Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v oblastiach bez externého napájania.
- Vhodné pre vybrané jednofázové vysokotlakové čističe.