

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA PGG 8/3

Výkonný synchronný generátor PGG 8/3 s konštantným výkonom 7 kW, 4-taktným benzínovým motorom a 25 l nádržou. Pre nezávislé napájanie striedavým a trojfázovým prúdom.



V
Stage V



Objednávacie číslo

1.042-209.0

- Skladacia rukoväť a pneumatiky odolné voči prepichnutiu s robustným rámom kliečky
- Pohodlná funkcia elektrického štartu s kľúčovým spínačom, trojfázový prúd (400 V)

Technické informácie

		4054278547947
Počet fáz prúdu	Ph	3
Napätie	V	400
Hladina akustického tlaku	dB(A)	76
Hodnotený výkon	kW	2
Menovitý výkon (trojfázový prúd)	kW	7
Výkon	kW	2,5
Výkon (trojfázový prúd)	kW	max. 7,5
Druh pohonu		benzín
Zdvihový objem	cm ³	440
Výkon motora	kW / hp	9 / 12,2
Spotreba paliva	l/h	4,5
Objem nádrže	l	25
Doba chodu pri 50% výstupe	h	7
Doba chodu pri 100% výstupe	h	5,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	99,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	89,7
Rozmery (d × š × v)	mm	743 × 713 × 670

Výbava

Kontrolka prevádzkového stavu	■
Výstup jednosmerného prúdu (12 V)	■
Trieda krytia IP 23	■
Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením	■
Palivový ukazovateľ	■
Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)	■
Zásuvka 3-fázová CEE (16A)	■
Automatická regulácia napätia (AVR)	■

■ Standardná výbava.



Výnimočná jednoduchosť použitia

- Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
- Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora



Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť

- S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z ocelových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
- S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.



Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher

- Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v priestoroch bez externého napájania.
- Vhodné pre vybrané trojfázové vysokotlakové čističe.