

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 MWF

Jednomotorový profesionálny mokro-suchý vysávač s rozsiahlym štandardným príslušenstvom a objemom nádoby 55 l. Špeciálny filtračný systém umožňuje striedanie mokrého a suchého vysávania.



Objednávacie číslo

1.146-601.0

- S kalovým čerpadlom
- Konektor IP68; spínač PRCD-K
- C-spojka s uzatváracím kohútikom

Technické informácie

		4039784722576
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	57
Vysávanie	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádoby	l	55
Príkon	W	max. 2350
Výkon odvádzacieho čerpadla	W	800
Štandardný priemer	ID 40	
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63
Farba	Antracitová	
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	23
Hmotnosť vrátane obalu	kg	33,4
Rozmery (d × š × v)	mm	570 × 430 × 860

Výbava

Dĺžka sacej hadice	m	4
Typ sacej hadice		Odolný proti oleju
Koleno		Plast
Množstvo sacích trubíc	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubíc	mm	550
Materiál sacích trubíc		Oceľ, chrómované
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	370
Materiál mokro-suhej podlahovej hubice		Hliník
Štrbinová hubica		■
Filter na hrubé nečistoty		■
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Papier
Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
PRCD-K osobná ochrana		so zástrčkou IP68
Materiál nádoby		Plast
Klípový systém na predĺženie hadice		■
Kompletne vyberateľné čerpadlo na špinavú vodu		■
Parkovacia brzda		■
Robustný nárazník		■
Posuvné držiadlo		■

Trieda krytia

Bezúdržbové sacie turbíny

Kus(y)

1

1

■ Standardná výbava.



Integrovaný filter na hrubé nečistoty na ochranu čerpadla

- Chrání čerpadlo před upchatím kameňmi, listami alebo kúskami dreva.



Integrované kalové čerpadlo

- Pomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je možné kontinuálne vysávať.



Integrovaný filter na hrubé nečistoty na ochranu turbíny

- Chrání turbínu před poškozením hrubými nečistotami a malými částami.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 MWF 1.146-601.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku				
Predfilter - filter na hrubé nečistoty (NT 611 Mwf)	1	4.423-160.0	Špeciálny filter na hrubé nečistoty pre vysávač NT 611 Mwf od Kärcher. Filter chráni čerpadlo pred zablokovaním hrubými nečistotami, ako sú kamene, listy alebo kúsky dreva.	■
Filter na veľké nečistoty pre mokro-suché vysávače	2	6.904-287.0	Filter na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou doskou a penovým tesnením na ochranu turbín väčšiny jednomotorových mokrých a suchých vysávačov z triedy Tact a Ap od spoločnosti Kärcher.	■
Filtračné vrečko na mokré hmoty				
Filtračné vrečka na mokré hmoty, 5 ks	3	6.904-211.0	Špeciálne a odolné filtračné vrečko / filtračné vrečko na mokré hmoty prachovej triedy L sa hodi tak na suché ako aj na mokré vysávanie. Vhodné pre NT 561, NT 611 a NT 611 K. (5 ks v balení)	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno plastové C-DN 40	4	5.031-904.0	Plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno, kovové				
Koleno kovové, DN 35	5	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 35	6	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
Koleno kovové, DN 40	7	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	□
Koleno, antikorové DN 40	8	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 370 mm	9	6.903-018.0	Hliníková podlahová hubica s valčekmi, šírka 370 mm, priemer DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Obsahuje ľahko vymeniteľné kefové pásy a stierky.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 450 mm	10	6.906-383.0	Hliníková podlahová hubica s valcami, šírka 450 mm, priemer DN 40 na mokré a suché vysávanie. Kefové pásy a stierky, ktoré sú súčasťou balenia, sa dajú ľahko vymeniť.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 40, 290 mm	11	6.903-033.0	Plastová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 290 mm.	■
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	12	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	□
Hubice na vysávanie auta				
Hubica do auta, ID 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šikvná hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	□
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica NT 55/1 Tact, NT 611 Eco/Tact	14	4.130-401.0	Kovová a výškovo nastaviteľná pojazdná podlahová hubica, štetinové prúžky, gumené stierky (iba pre verzie NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact).	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 MWF 1.146-601.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	15	6.902-105.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, pochrómovaná	16	6.900-275.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele s priemerom DN 40 a dĺžkou 550 mm je vhodná pre mokré a suché vysávanie Kärcher NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV.	☒
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	17	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávanie od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	☐
Sacie trubice, antikorové				
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	18	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávanie na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	19	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1 m dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávanie (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C- DN 40	20	4.440-678.0	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	☒
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorná	21	6.906-714.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 4 m, olejovzdorná, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	☒
Sacia hadica C 35, 4 m	22	6.906-241.0	4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.	☐
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	23	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	☐
Predĺžovacia hadica, C 40, 2,5 m	24	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predĺžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	☐
Sacia hadica C 40, 10 m	25	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica C 40, 4 m	26	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica (klipový systém), C 35, 10 m, mokro-suché vysávače	27	6.906-242.0	Elektricky vodivá, 10 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 35. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☐
FILTER BAGS				
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611, 5 Kus(y), NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávanie Kärcher. Obsah balenia: 5 ks.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 611 MWF 1.146-601.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	29	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Plochý skladaný filter PES				
Plochý skladaný filter PES	30	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	☐
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter Ultimate	31	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)				
Prípojovací adaptér C 40	32	5.407-109.0	Elektricky vodivý prípojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Prípojovací adaptér C-Ø 40	33	5.407-111.0	Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	☐
Redukčné nadstavce				
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	34	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s prípojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú prípojovací adaptér DN 40.	☐
Redukčný adaptér C40/C35	35	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	☐
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	36	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér prípojka el. vod.	37	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.