

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC

Kompaktný a mobilný HD 6/15 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa. Ideálne pre obce, stavebníctvo a remeselnú výrobu.



Objednávacie číslo

1.187-010.0

- Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickými piestami
- Kompaktný, ľahký a veľmi mobilný

Technické informácie

Prietok	l/h	600
Pracovný tlak	bar / MPa	150 / 15
Max. tlak	bar / MPa	200 / 20
Prítok vody		R 3/4"
Druh pohonu		benzín
Typ motora		G200FA
Počet paralelných používateľov		1
Mobilita		Vysoké
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	34,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	42,2
Rozmery (d × š × v)	mm	878 × 538 × 702

Rozsah dodávky

Vysokotlaková pištoľ: Standard
Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
Power tryska

Výbava

Klietkový ochranný rám
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami



Nezávislosť

- Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu.
- Splňa emisnú normu EU STAGE V.
- Pohodlné manuálne štartovanie lankom



Vysoká mobilita

- Veľké kolesá s pneumatikami pre nerovný povrch.
- Podlahová umývareň - mokré čistenie
- Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.



Dlhá životnosť a odolnosť

- Robustný rám z ocelových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením.
- Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	2	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	4	4.111-051.0	Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.	□
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Pracovný nastavec				
Pracovný nastavec 600 mm	5	9.751-140.0	600 mm dlhý, pracovný nastavec s ručným skrutkovým pripojením. Nie je otočný.	■
Pracovný nastavec Classic 1050mm	6	4.760-855.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so skrutkovými spojmi M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	□
Pracovný nastavec Classic, 600mm, M 22	7	4.760-856.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so závitovými spojmi M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodný aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	□
Nastavec vysokotlakový Classic M 200mm	8	4.760-887.0	Vysokotlakový nastavec so skrutkovými spojmi M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	□
Pracovný nastavec Classic M 840mm	9	4.760-895.0	Vysokotlakový pracovný nastavec a so závitovými spojmi M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	□
Pracovný nastavec 250 mm, neotočný	10	4.760-667.0	Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	□
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nastavec, 600 mm, otočný	11	4.760-664.0	Pracovný nastavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nastavec, 840 mm, otočný	12	4.760-663.0	Pracovný nastavec, 840 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nastavec, 1050 mm, otočný	13	4.760-660.0	Pracovný nastavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nastavec, 1550 mm, otočný	14	4.760-661.0	Pracovný nastavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



			Objednávacie číslo	
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	15	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Zahnutý pracovný nadstavec				
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	16	4.760-073.0	S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec				
Vysokotlakový kĺb	17	4.481-039.0	Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	☐
Pracovný nadstavec flexibilný 0,85m, 850 mm	18	6.394-655.0	Flexibilný nadstavec s dĺžkou 850 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm	19	6.394-654.0	1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žľaby.	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	20	4.760-245.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska 25°, 035	21	2.885-255.0	Ploché prúdy pre výkon na veľkej ploche a odolné nečistoty.	☒
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, veľká				
Rotačná tryska, 040	22	4.763-252.0	Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-342.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-010.0		☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-031.0		☐
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-293.0		☐
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.390-178.0	1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.388-083.0	10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojistou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči tahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.391-354.0	Na rozšírenie akčného rádiu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.389-709.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-027.0		☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-294.0		☐
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-864.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-887.0		☐
Špeciálne hadice				
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.388-886.0	Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 × 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐
Classic				
Vysokotlaková hadica s prepravným obalom, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	36	4.760-834.0	Vysokotlaková hadica so skrutkovými spojmi M22 z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
Hadica M DN8 31,5 MPa 20m s balením, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	37	4.760-857.0		☐
ČISTENIE POTRUBIA				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6				
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 20m	38	6.392-632.0	Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútra potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).	☐
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 30m	39	6.392-633.0	30 m dlhá, flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	40	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 120 bar	41	6.390-028.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	42	6.110-008.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
ČISTENIE POTRUBIA				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar	43	6.390-029.0	Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	44	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	45	6.390-030.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Trysky na čistenie potrubia				
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040	46	4.765-001.0	Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040	47	4.765-004.0		☐
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR Classic				
Plošný čistič FR TR 40 Classic	48	4.119-029.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 400 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 020; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
FR TR 30 Classic	49	4.119-030.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 300 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 018; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
Plošný čistič stredný M s balením	50	4.760-876.0	Pre aplikácie s horúcou vodou do 100 °C: robustný klasický čistič plôch z kovu s vysokotlakovou pištoľou, priemerom 500 mm a súpravou trysiek.	☐
Plošný čistič FRV 30				
Plošný čistič FRV 30	51	2.642-999.0	S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Gumená stierka pre FRV 30	52	2.642-910.0	Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.	☐
Predlžovacia hadica 5m	53	4.440-939.0	5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.	☐
"Upevnenie hadice" ABS	54	2.642-528.0	Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.	☐
"Zachytávač nečistôt" ABS	55	2.642-532.0	Pozinkované oceleové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.	☐
Plošný čistič FR 30				
Plošný čistič FR 30	56	2.642-997.0	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť a flexibilný pripojovací kĺb.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR 30 Me				
Plošný čistič FR 30 ME	57	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50	58	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	☐
Špecifické súbavy trysiek pre FR				
Sada trysiek pre FR, 500 l/h – 650 l/h	59	2.640-401.0	Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).	☐
Špecifické súbavy trysiek pre FRV				
Sada trysiek pre FRV, 040	60	2.642-431.0	Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.	☐
Plošný čistič FRV 30 Me				
FRV 30 Me	61	2.642-911.0	Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	62	4.441-040.0	5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	63	6.394-969.0	Krátka, praktická penovacia tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1-litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Ideálny na čistenie áut vďaka svojmu kompaktnému dizajnu.	☐
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	64	2.640-151.0	Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
Súprava Easy Foam				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	65	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	☐
Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam				
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 – 600 l/h	66	2.640-870.0	Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	☐
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Injektor čistiaceho prostriedku				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)	67	3.637-170.0	Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.	☐
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	68	3.637-001.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0				
Súprava trysky HD 500-700 l/h	69	4.769-005.0	Pre HD 500 – 700 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	☐
	70	4.769-045.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0				
Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	71	4.769-003.0	Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	☐
Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	72	4.769-001.0	Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	☐
RÝCHLOSPojKA				
Rýchlospojka	73	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	☐
Nástrčný systém	74	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdenéj ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Add-on kit mud sucker	75	2.641-798.0	Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	76	2.880-001.0		☐
SPOJOVACIE DIELY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	77	4.401-091.0	Spôľahlivo zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Bezpečné uchopenie.	☐
Spojka				
Spojka -2 x M22 x 1,5	78	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 x 1,5.	☐
Spojovací kus				
Objímka trysky / závitové hrdlo	79	4.402-022.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (so závitovým spojom trysky) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
Adaptéry				
Adaptér M22 - nástrčný systém Swivel	80	4.424-004.0	Na inštaláciu vysokotlakovéj hadice s vonkajšou spojkou na závit s M22 x 1,5 Alternatíva: 4.111-032.0 Adaptér 4 - Zariadenie nové / Hadica stará Otočná	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	81	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	82	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	83	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	84	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakovéj pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 x 1,5.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	85	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovú pištoľ EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	86	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	87	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 20 m	88	6.391-520.0		☐
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	89	6.392-442.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	☐
Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom	90	2.639-931.0	Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovou hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Nerezový otočný držiak	91	2.641-867.0	Otočný nástenný držiak z antikor. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	☐
PIESKOVACIE ZARIADENIE				
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)				
Pieškovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	92	4.762-010.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.	☐
	93	4.762-022.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie				
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040	94	2.112-019.0	Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.	☐
	95	2.637-900.0	Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	☐
Bór-karbidová tryska				
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	96	6.415-084.0	Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	97	6.388-455.0	s hadicovou koncovkou	☐
Jemný vodný filter				
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	98	2.637-020.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred časticami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍPOJKA VODY				
Jemný vodný filter				
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	99	4.730-102.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
UMÝVACIE KEFY				
Násuvná umývacia kefa				
Násuvná umývacia kefa	100	4.113-001.0	Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 × 1,5.	☐
Násuvná umývacia kefa, M 18 × 1,5	101	4.762-016.0		☐
Rotujúca umývacia kefa				
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	102	4.762-561.0	Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	103	4.762-560.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.