

ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 13/35-4 CAGE

Až 350 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný kľetkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.367-154.0

- Pevná priemyselná pištoľ
- 4-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Poistka proti nedostatku vody (na objednávku)

Technické informácie

		4039784730984
Pracovný tlak	bar / MPa	100 – max. 350 / 10 – max. 35
Prietok	l/h	500 – 1300
Teplota vody na prívide	°C	max. 60
Palivo		Elektricky
Výkon motora	kW	15
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Typ čerpadla		Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	160
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	195
Rozmery (d × š × v)	mm	930 × 800 × 920

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Dĺžka vysokotlakovej hadice	m	10
Typ vysokotlakovej hadice		Heavy duty
Vysokotlaková pištoľ		Priemyselná pištoľ
Antikorový pracovný nadstavec	mm	700
Tryska s plochým prúdom		■
Bezpečnostný ventil		■
Počítadlo prevádzkových hodín		■

■ Standardná výbava.



Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom

- Spôľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.



Bezpečné uloženie

- Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Tak je všetko vždy upratané.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0




1-6



7



8-11



12



13



14

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Vysokotlakové hadice				
Vysokotlaková hadica, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 barov, M 22 × 1,5, 10 metrov. DN 10.	■
Vysokotlaková hadica, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Vysokotlaková hadica, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
Vysokotlaková hadica, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Oderuvzdorná, flexibilná hadica s dlhou životnosťou, veľkosťou prípojky M 22 × 1,5 a viacvrstvovým oceľovým plášťom. Hodí sa pre pracovný tlak do 620 bar.	□
Pistole				
Robustná priemyselná pištoľ Kärcher	7	4.775-824.0	650 bar – priemyselná ručná striekacia pištoľ s optimalizovaným prietokom. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné proti morskej vode. Prípojka pre VT hadice M 22 × 1,5.	■
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec	8	4.760-679.0	S držiakom trysky.	■
	9	4.760-653.0		□
Tryska kompletná 1550 mm, 65 MPa	10	4.760-675.3		□
Pracovný nadstavec	11	4.760-677.0		□
Predĺženie pracovného nadstavca	12	4.760-699.0	Predĺženie pracovného nadstavca 800 mm, 65 MPa.	□
Nadstavbové súpravy				
Nadst. súprava „Poistka proti chodu nasucho“	13	2.641-922.0	Pre elektromotory.	□
Nadstavbová súprava vodiace kolieska	14	2.851-028.0	Nadstavbová súprava vodiace kolieska.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Spojky				
Spojka 2 x M22x1,5	15	4.403-004.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5. 2 kusy, 640 bar	☐
Mazivo na antikorové skrutkové spoje	16	6.280-180.0	Zabraňuje zadrhnutiu závitových spojov.	☐
Čistenie potrubia				
Nožný ventil na čistenie potrubia	17	6.470-223.0	Nožný ventil umožňuje pohodlné a bezpečné používanie príslušenstva na efektívne čistenie potrubia.	☐
Tryska na čistenie potrubia, štandardná 050 50MPa	18	4.765-012.0	Tryska na čistenie potrubia štandardná pre hadice na čistenia potrubia so závitom G1/4". Konfigurácia trysiek: 3 sú nasmerované dozadu.	☐
Tryska na čistenie potrubia, štvoritá, 050 50MPa	19	4.765-016.0	Štvoritá tryska na čistenie potrubia (500/15) pre hadice na čistenia potrubia so závitom G1/4". Konfigurácia trysiek: 3 sú nasmerované dozadu a 1 dopredu.	☐
Tryska na čistenie potrubia, rotačná 350/22	20	5.763-092.0	Pre hadice na čistenia potrubia so závitom G1/4": rotačná tryska na čistenie potrubia. Konfigurácia trysiek: 3 sú nasmerované dozadu.	☐
Hadica na čistenie potrubia 10 m	21	6.392-401.0	Flexibilná VT hadica (DN 8) na dôkladné čistenie potrubia. 10 m dlhá. Závitová prípojka pre trysku G1/4".	☐
Hadica na čistenie potrubia 20 m	22	6.392-402.0	Flexibilná vysokotlaková hadica (DN 8) na dôkladné čistenie potrubia. So závitovou prípojkou pre trysku G1/4" a dlhá 20 m.	☐
Hadica na čistenie potrubia 30 m	23	6.392-403.0	Na dôkladné čistenie potrubia: flexibilná, 30 m dlhá vysokotlaková hadica so závitovou objímkou pre trysku G1/4".	☐
Plošné čističe				
Plošný čistič FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Plošný čistič pre efektívne čistenie povrchov do 500 barov s horúcou vodou do 100 ° C. 4 pohodlne ovládajúce kolieska. Trysky sa musia objednať samostatne.	☐
Súprava trysiek 025, FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Súprava trysiek pre plošný čistič FRI 50 Me. Veľkosť trysky: 025.	☐
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Potrebný adaptér pre nadstavec na abrazívne čistenie	26	5.401-325.0	Potrebný adaptér pre nadstavec na abrazívne čistenie (M 20 x 1 IG na 9/16" UNF AG.)	☐
Náhradná tryska pre nadstavec na abrazívne čistenie	27	6.025-346.0	Náhradná tryska pre hlavu nadstavca na abrazívne čistenie z bór-karbidu. Farba modrá.	☐
Sací pracovný nadstavec	28	6.025-258.0	Na nasávanie abrazív.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Hadica na abrazívum	29	6.025-308.0	15 metrov	☐
Abrazívum	30	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	31	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
TRYSKY				
Power trysky				
Tryska s plochým prúdom, 15049	32	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1 300 l/h (elektro)	☒
Bodová tryska, 0049	33	5.765-162.0	350 bar, 1 300 l/h (elektro)	☐
PRACOVNÉ OBLEKY				
HD Overall size M	34	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	35	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	36	6.547-057.0		☐
ROTAČNÉ TRYSKY				
Rotačné trysky v jednom prúde				
Nástroj na opravu sedla motora	37	6.025-233.0	pre F3, F4, F1, F25	☐
Rotačná tryska, 049, 1,35 mm	38	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, mosadz	☐
Power rotačná tryska F7, 050, 1,35 mm	39	6.415-085.0	300 bar, 1.35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, nehrdzavejúca oceľ.	☐
Súprava na opravu trysky Power F9 050, 050, 1,35 mm	40	6.812-003.0	Súprava na opravu Rotačnej trysky. Vhodná pre tlak 350 bar a prietok 1300 l/h. Obsahuje, rotor, sedlo a O-krúžok.	☐
Súprava na opravu Power rotačná tryska F7	41	6.025-436.0	Súprava na opravu pre rotačnú trysku, obj. č. 6.415-914.0. Vhodná pre pracovný tlak 350 bar a prietok vody 1300 l / h. Zahŕňa rotor, sedlo a O-krúžok (28 × 2).	☐
Jednoprúdové rotačné trysky				
Teleso trysky	42	9.917-677.0	Otočná priechodka s plynulou reguláciou otáčok. Vráťane chráničky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.