

KÄRCHER

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 4/10 EX PLUS CLASSIC

Kompaktný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic s automatickou dekompresiou tlaku a integrovaným navijakom na hadicu. Ergonomický a mobilný vďaka výsuvnej rukoväti a robustným kolesám.



Objednávacie číslo

1.520-998.0

Technické informácie

4054278841267

Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Prietok	l/h	400
Pracovný tlak	bar	100 - max. 145
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	17,7
Hmotnosť vrátane obalu	kg	20,6
Rozmery (d × š × v)	mm	335 × 320 × 845

Výbava

Power tryska

3-piestové axiálne čerpadlo

s antikorovým piestom

■ Standardná výbava.



Kompaktná konštrukcia

- Veľmi jednoduchá preprava vďaka nízkej hmotnosti.
- Úspora miesta a jednoduché skladovanie.

Vynikajúca spoľahlivosť

- Automatické uvoľnenie tlaku chráni hydraulické komponenty.
- Osvedčený vysokotlakový systém a motor s dlhou životnosťou.
- Integrovaný hadicový navijak dobre chráni vysokotlakovú hadicu pri skladovaní a preprave.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 4/10 EX PLUS CLASSIC 1.520-998.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Pistol	1	9.751-376.0		■
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Pracovný nadstavec				
Pracovný nadstavec 600 mm	2	9.751-140.0	600 mm dlhý, pracovný nadstavec s ručným skrutkovým pripojením. Nie je otočný.	■
Pracovný nadstavec ako náhrada 850mm	3	9.751-146.0	Pozinkovaný pracovný nadstavec s ručným skrutkovacím uzáverom pre vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher. Nie je otočný. Dĺžka: 850 mm.	□
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, malá				
Rotačná tryska na výmenu 028, malá, 028	4	4.747-030.0	Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotačná tryska s veľkosťou trysky 028 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.	■
ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK				
Závitový spoj trysky				
Objímka trysky	5	5.401-210.0	Na ochranu a na naskrutkovanie Power trysiek Kärcher na pracovný nadstavec (M 18 x 1,5 IG).	■
STROMGENERATOR				
Benzínová elektrocentrála PGG 3/1	6	1.042-207.0	Spofahlivá synchronná benzínová elektrocentrála PGG 3/1 s výkonom 2,8 kW, kolesami odolnými proti prepichnutiu a 15 l nádržou. Mobilná, až 12 hodín prevádzky bez externých zdrojov napájania.	□
Elektrický generátor PGG 6/1	7	1.042-208.0	Benzínový synchronný generátor PGG 6/1 s výkonom 5 kW zaujme až 10 hodinami nezávislého napájania v mnohých profesionálnych príležitostiach či na verejných priestranstvách.	□
TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA				
Trojité trysky				
Trojité tryska 028 iba ako náhrada, 028	8	4.767-144.0	Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čist. prostriedku. Prípojka M 18x1,5.	□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 030 400 - 500 l	9	2.113-084.0	eco!Booster pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 030, 400 - 500 l) s o 50 % väčším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé povrchy.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	10	2.880-001.0		□
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR Classic				
Plošný čistič FR Classic	11	2.643-476.0	Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstrekú a pracovným tlakom do 150 bar.	□
Špecifické súbory trysiek pre FR Classic				
Sada trysiek pre FR Classic, 034	12	2.885-313.0	Súprava trysiek pre plošný čistič FR Classic.	□
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou, 1200 l/h -	13	6.394-668.0	Krátka, šikvná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.