

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M

Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 M na bezpečné odstraňovanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. S certifikátom prachovej triedy M a 5,5 kW radiálnou vývevou.



Objednávacie číslo

1.573-722.0

Technické informácie

		4054278325637
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Vysávanie	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Prikon	kW	5,5
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	148
Hmotnosť vrátane obalu	kg	148
Rozmery (d × š × v)	mm	1202 × 686 × 1465

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- S výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.



Manuálne čistenie filtra IVS

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva – potraviny Expert DN40	1	9.989-940.0	Súprava potravinového príslu. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva – potraviny Expert DN50	2	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 40	3	9.989-942.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	4	9.989-943.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	5	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	6	9.989-835.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	7	9.989-836.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	8	9.989-837.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	9	9.989-838.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	10	9.989-839.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	11	9.989-840.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	12	9.989-841.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	13	9.989-842.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	14	9.989-843.0		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	15	9.989-844.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	16	9.989-845.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	17	9.989-846.0		☐
Dýza z PVC DN50	18	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Hubica z PVC DN70	19	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	☐
Silikónová hubica DN40	20	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	21	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Silikónová hubica DN70	22	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu. DN 70.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	23	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	24	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Hubica hliníková DN70	25	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	26	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	☐
Ohybná dýza z PVC DN70	27	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	☐
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	28	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo	
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	29	9.989-861.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	30	9.989-862.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	31	9.989-863.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	32	9.989-864.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	33	9.989-865.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	34	9.989-866.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	35	9.989-867.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	36	9.989-868.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	37	9.989-869.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	38	9.989-870.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	39	9.989-871.0	☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	40	9.989-872.0	☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	41	9.989-914.0	☐
	42	9.989-915.0	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	43	9.989-934.0		☐
	44	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	45	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	46	9.989-937.0		☐
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	47	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	48	9.989-664.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	49	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	50	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	51	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	53	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	54	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	55	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	56	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Súprava líšt so štetinami 500 mm	57	9.980-764.0	Súprava líšt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou líštou.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	58	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	59	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	60	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	61	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica 28 mm x 120 mm DN70	62	9.981-444.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 70, so šírkou drážky 28 mm.	☐
Štrbinová hubica 22 mm x 220 mm DN50	63	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	64	9.989-847.0		☐
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	65	9.989-848.0		☐
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	66	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm x 45 mm, DN 50	68	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm x 45 mm, DN 50	69	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	70	9.989-849.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	71	9.989-850.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	72	9.989-851.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	73	9.989-852.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	74	9.989-853.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	75	9.989-854.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	76	9.989-855.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	77	9.989-856.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	78	9.989-857.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	79	9.989-858.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	80	9.989-859.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	81	9.989-860.0		☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	82	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	84	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	85	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	86	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	87	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	88	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	89	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	90	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	91	9.989-874.0		☐
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	92	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	93	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	94	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	95	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	96	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	97	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	98	9.989-881.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
KEFY				
Štetcové kefy				
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	99	9.989-882.0		☐
Kefa ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	101	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	102	9.989-922.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	103	9.989-923.0		☐
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	104	9.989-925.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	105	9.989-926.0		☐
HADICE				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		☐
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	111	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	112	9.989-963.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN50 3 m	113	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	114	9.989-965.0		☐
Hadica z PVC DN50, 3 m	115	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	116	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	117	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica PVC DN70, 3 m	118	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN70, 5 m	119	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	120	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	121	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	122	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	123	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	124	9.989-985.0		☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN50	125	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica PVC DN50, 5 m	126	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	127	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica EVA DN70, 3 m	128	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica EVA DN70, 5 m	129	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	130	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	131	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	132	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	☐
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	133	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	☐
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	134	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	135	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	136	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	137	9.989-968.0		☐
Hadica PU DN50 5 m	138	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	139	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	140	9.989-971.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	141	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	142	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	143	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	144	9.989-975.0		☐
Hadica z PU DN50, 3 m	145	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	146	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	147	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PU DN70, 3 m	148	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN70, 5 m	149	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	150	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	151	9.989-981.0		☐
UKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN50	152	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	153	9.989-896.0		☐
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	154	9.989-897.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
RUKOVÁTE				
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	155	9.989-898.0		☐
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	156	9.989-899.0		☐
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	157	9.989-916.0		☐
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	158	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	159	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	160	9.989-919.0		☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	161	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorňý priemer DN 50.	☐
Rukoväť 45°, DN70	162	9.977-677.0		☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	163	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	164	9.989-552.0	Veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	165	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu. Vnútorňý kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	166	9.989-912.0		☐
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	167	9.989-913.0		☐
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	168	9.989-920.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	169	9.989-921.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	170	9.989-928.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	171	9.989-929.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	172	9.989-930.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	173	9.989-931.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	174	9.989-932.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	175	9.989-933.0		☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	176	9.977-531.0	850 mm dlhá predlžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Sacia trubica 850 mm DN70	177	9.981-910.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica, DN 70, celková dĺžka 850 mm.	☐
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	178	9.989-038.0	Hliníková predlžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Hliníková predlžovacia trubica 1500 mm DN50	179	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Predlžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	180	9.989-039.0	Predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	181	9.988-114.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada držiaka IV trubice	182	9.989-789.0	Univerzálny držiak príslušenstva pre jednoduché uloženie sacích trubíc priamo na priemyselných vysávačoch z produktových radov IVC, IVM a IVS od Kärcher.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Diaľkové ovládanie IVS	183	2.273-001.0	Diaľkové ovládanie na riadenie IVS strojov zo vzdialenosti až 30 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	184	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	185	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	186	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	187	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	188	9.989-893.0		☐
Redukcia z DN 70 na DN 50	189	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	190	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐
Redukcia z DN50 na DN40	191	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia Ø72 - Ø52	192	9.989-712.0		☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	193	9.989-713.0		☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	194	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	195	9.989-894.0		☐
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	196	9.989-895.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Rozdvojky				
Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50	197	9.989-611.0	Elektricky vodivá ocelová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.	☐
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Filter hviezdicový IVS 100, PE M 2,2 m², biely	198	6.907-611.0	Filter prachovej triedy M, antistatický, s priemerom 448 mm a filtračnou plochou 0,7 m², farba: biela.	☐
Hviezdicový filter PE/PTFE M 2,2m²	199	6.907-651.0		☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vrecia na odpad PE 60-100 l	200	6.904-348.0	Vreca na odpad, PE, 20 ks, 60 – 100 l, na bezprašnú likvidáciu povysávaných nečistôt.	☐
Zberné vrece PE Ø 460 mm ,120 l , 5 ks	201	6.907-646.0	5 kusov	☐
Iné vyprázdňovacie pomôcky				
Systém na likvidáciu Longopac IVS	202	2.013-092.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.