PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M

Náš najsilnejší priemyselný vysávač triedy super s certifikátom prachovej triedy M: IVS 100/75 M so 7,5 kW radiálnou vývevou na najväčšie množstvá zdraviu škodlivého prachu.

Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0–24 h

Objednávacie číslo	1.573-822.0

- Hygilná nádoba z nehrdzavejúcej ocele
- 100-litrová nádoba, trieda filtrácie M, pohon 7,5 kW
- Neopotrebiteľné dúchadlo s bočným kanálom, užívateľsky prívetivý mechanizmus na odkladanie

Technické informácie

		4054278325644
Počet fáz prúdu	**Ph**	3
Napätie	**V**	400
Frekvencia	**Hz**	50
Prietok vzduchu	**l/s / m³/h**	156 / 562
Vysávanie	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Objem nádoby	**l**	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon	**kW**	7,5
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	**m²**	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	165
Hmotnosť vrátane obalu	**kg**	165,8
Rozmery (d × š × v)	**mm**	1202 × 686 × 1465

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie

Vyprázdňovanie nádoby: Odnímateľný podvozok

Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.

Neopotrebiteľná radiálna výveva

- S výkonom 7,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.

Manuálne čistenie filtra IVS

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

Priemyselný vysávač IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-10-30

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

1

2

3

4

5

6

7

8


9


10

11–12

13

14

		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Hviezdicový filter PE/PTFE M 2,2m²	1	6.907-651.0		■
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vyprázdňovacie vrece PE, 540 mm, 100 l	2	9.979-512.0		■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada držiaka IV trubice	3	9.989-789.0	Univerzálny držiak príslušenstva pre jednoduché uloženie sacích trubíc priamo na priemyselných vysávačoch z produktových radov IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
RUKOVÄTE				
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		☐
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	6	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
Rukoväť 45°, DN70	7	9.977-677.0		☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	8	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	9	9.989-913.0		☐
Sacia trubica el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	11	9.977-531.0	850 mm dlhá predlžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Sacia trubica 850 mm DN70	12	9.981-910.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica, DN 70, celková dĺžka 850 mm.	☐
Hliníková predlžovacia trubica 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	14	9.988-114.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27–28

		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Kvapaliny				
Sada príslušenstva pre kvapaliny a pevné látky Expert DN50	15	9.990-879.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0).	☐
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva – potraviny Expert DN50	16	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	17	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	18	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	22	9.989-844.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	24	9.989-846.0		☐
Dýza z PVC DN50	25	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Hubica z PVC DN70	26	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	☐
Silikónová hubica DN50	27	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Silikónová hubica DN70	28	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu. DN 70.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

29

30–31

32

33


34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná dýza, rezateľná DN50	29	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	30	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Hubica hliníková DN70	31	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	32	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	☐
Ohybná dýza z PVC DN70	33	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	34	9.989-862.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	35	9.989-864.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	36	9.989-866.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	37	9.989-868.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	38	9.989-870.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	39	9.989-872.0		☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	40	9.989-915.0		☐
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	41	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	42	9.989-937.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

43–44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica 370 mm DN50	43	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, vyrobená z hliníka. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	44	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	45	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	46	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele DN 50	47	9.989-283.0		☐
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	48	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceľového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele 22 mm × 220 mm DN 50	50	9.988-123.0	Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, vhodná na použitie s potravinami.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	51	9.989-847.0		☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	52	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	53	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	54	9.989-850.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	55	9.989-852.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	56	9.989-854.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68–69

70

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	57	9.989-856.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	58	9.989-858.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	59	9.989-860.0		☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	60	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	62	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	63	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	64	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	65	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	66	9.989-882.0		☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	67	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	68	9.989-925.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	69	9.989-926.0		☐
HADICE				
PO-Schäuche				
Hadica PO, el., 50mm, 3m	70	9.990-924.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

71–72

73–76

77

78

79–82

83–84

		Objednávacie číslo		
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN50 3 m	71	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	72	9.989-965.0		☐
Hadica z PVC DN50, 3 m	73	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	74	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN70, 3 m	75	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN70, 5 m	76	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.	☐
EVA				
Hadica EVA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 3 m	77	9.989-984.0		☐
Hadica EVA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 5 m	78	9.989-985.0		☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN50	79	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica PVC DN50, 5 m	80	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN70, 3 m	81	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica EVA DN70, 5 m	82	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
PU				
Hadica PU, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 3 m	83	9.989-968.0		☐
Hadica PU, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 5 m	84	9.989-969.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M 1.573-822.0

85–86

87–90

91–92

93

		Objednávacie číslo		
HADICE				
PU				
Hadica PU FDA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 3 m	85	9.989-973.0		☐
Hadica PU FDA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 5 m	86	9.989-974.0		☐
Hadica z PU DN50, 3 m	87	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	88	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PU DN70, 3 m	89	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN70, 5 m	90	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN70, 3 m	91	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 5 m	92	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	93	9.977-772.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.