MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I

Vysokovýkonný vysávač s automatickým čistením filtra Tact² a nádobou z nehrdzavejúcej ocele.

Made in Europe

Objednávacie číslo	1.667-237.0

- 55 l nerezová nádoba, antistatická úprava, dve turbíny, rukoväť
- Automatické čistenie filtra Tact² na vysávanie veľmi veľkého množstva jemného prachu
- Elektricky vodivé príslušenstvo, podlahová hubica Adv 360 mm, plochý skladaný filter na suché vysávanie

Technické informácie

		4039784538092
Počet fáz prúdu	**Ph**	1
Napätie	**V**	220 – 240
Frekvencia	**Hz**	50 – 60
Prietok vzduchu	**l/s**	2 × 74
Vysávanie	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádoby	**l**	55
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	**W**	max. 2760
Štandardný priemer		ID 40
Dĺžka kábla	**m**	10
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	73
Farba		strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	43
Hmotnosť vrátane obalu	**kg**	51,7
Rozmery (d × š × v)	**mm**	710 × 570 × 1070

Rozsah dodávky

Dĺžka sacej hadice: 4 m
Typ sacej hadice: elektricky vodivé
Koleno: elektricky vodivé
Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Štrbinová hubica
Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
Posuvné držadlo

Výbava

Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
Antistatická príprava
Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
Trieda krytia: I
Otočné koliesko s aretáciou

Mechanické zariadenie na skladanie nádoby

- Jednoduché zdvíhanie a skladanie nádoby.
- Pre vyprázdnenie sa odoberie iba nádoba, stroj a podvozok ostávajú v mieste použitia.

Skutočný mokro-suchý vysávač

- Ak sa pri vysávaní tekutín dosiahne maximálny stav naplnenia, vysávač sa vďaka elektronickej kontrole hladiny automaticky vypne.

Pojazdná antikorová nádoba

- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

1

2

3

4–6

7

8–10

11

12

13

14–16

		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý skladaný filter na suché nečistoty, vhodný pre NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-276.0	Plochý skladaný filter na suché nečistoty z celulózových vlákien na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M pre: NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact² a NT 75/2 Tact² Me.	■
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact². Vhodná najmä pre silne priľnavé materiály.	☐
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	3	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	■
Koleno plastové DN 35	4	5.031-718.0	Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	☐
	5	5.031-939.0	Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	☐
Koleno plastové DN 40	6	5.032-427.0	Elektricky vodivý plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	☐
Koleno, kovové				
Koleno kovové , DN 35	7	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	☐
Koleno, antikorové DN 35	8	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	☐
Koleno kovové, DN 40	9	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	☐
Koleno, antikorové DN 40	10	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	☐
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, priemer DN 40, 360 mm	11	2.889-153.0	Plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Obsahuje kefy a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300 mm	12	2.889-173.0	Plastová podlahová hubica so šírkou DN 35 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje kefové pásy a stierky. Šírka: 300 mm.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 40, 360 mm	13	2.889-174.0	Plastová podlahová hubica so šírkou 360 mm a šírkou DN 40 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje kefové pásy a stierky.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 370 mm	14	6.903-018.0	Hliníková podlahová hubica s valčekmi, šírka 370 mm, priemer DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Obsahuje ľahko vymeniteľné kefové pásy a stierky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

14–16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27–28

		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 450 mm	15	6.906-383.0	Hliníková podlahová hubica s valcami, šírka 450 mm, priemer DN 40 na mokré a suché vysávanie. Kefové pásy a stierky, ktoré sú súčasťou balenia, sa dajú ľahko vymeniť.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35, 370 mm	16	6.906-384.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hliníková podlahová hubica (DN 35) so šírkou 370 mm, vrátane kefových pásov a stierok, ktoré sa ľahko vymieňajú.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica Adv, DN 40, 400 mm	17	2.889-117.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 400 mm a priemerom DN 40. Obsahuje ľahko vymeniteľné kefové lišty a stierky.	☐
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 40, 300 mm, 1:50	18	5.130-655.0	Plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Zvlášť vhodné na vysávanie ťažko dostupných miest, ako sú škáry, škáry a rohy.	■
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	19	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	☐
Štrbinová hubica kovová, DN 35, dĺžka 500 mm	20	6.900-922.0	Kovová štrbinová hubica (DN 35) umožňuje vysávanie v štrbinách a rohoch. Dĺžka: 500 mm.	☐
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	21	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	☐
Multifunkčné kefy				
Viacúčelová kefa	22	6.903-863.0	Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 × 45 mm.	☐
Hubice na vysávanie auta				
Hubica do auta, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šikovná hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	Šikovná plocho zahnutá hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá špeciálne pre nové mokro-suché vysávače Kärcher s DN 40 a klipovým systémom na sacej hadici. Pracovná šírka: cca 90 mm.	☐
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	25	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
Gumená sacia hubica DN 40, zošikmená 45°	26	6.902-105.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
Hubice na odsávanie potrubia				
Kefka na potrubie	27	6.903-035.0	Plast, priemer potrubia 100 mm	☐
	28	6.903-036.0	Plast, priemer potrubia 200 mm	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0


29

30–32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	29	2.889-194.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá DN 40 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).	■
Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks	30	6.902-154.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	☐
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	31	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	32	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1 m dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávače (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	33	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných oceľových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	☐
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	34	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávače od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4m, DN 40	35	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	■
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	36	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	☐
Sacia hadica DN 40, 4 m	37	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica 2,5 m DN 40	38	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	39	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	40	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	☐
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	41	2.889-146.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	☐
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	42	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

43

44, 46

45

47

48

49

50

51

52–53

54, 56–57

55

		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 40 s vnútorným závitom	43	6.900-286.0	Nevodivý spojovací adaptér s obojstranným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc s priemerom 40, bez pripojovacích dielov.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Predlžovacia hadica	44	6.906-237.0	Nevodivá štandardná predlžovacia hadica pre všetky hadice C 32 a C 35 s klipovým systémom.	☐
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	45	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	☐
Predlžovacia hadica, C 40, 2,5 m	46	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predlžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	☐
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C- DN 40	47	4.440-678.0	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	☐
Sacia hadica C 40, 10 m	48	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica C 40, 4 m	49	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorná	50	6.906-714.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 4 m, olejovzdovná, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, + PFC modul, el. vod.	51	4.440-728.0	S kolenom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodivá.	☐
Sacia hadica C 40, 16 m	52	6.906-635.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 16m, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá	53	6.906-877.0	Sacia hadica s bajonetovou prípojkou, elektricky vodivá. 10 metrov.	☐
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m	54	4.440-263.0	Nevodivá, 4,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m, olejuvzdorná	55	4.440-303.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m	56	4.440-463.0	Nevodivá, 10,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

54, 56–57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69–71

		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m, elektricky vodivá	57	4.440-466.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m, olejuvzdorná	58	4.440-612.0	Sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletná	59	4.440-264.0	4 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica kompl.	60	4.440-328.0	Priemyselná hadica, PVC/elastomér s oceľovou špirálou, vo vnútri hladká	☐
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, mokro-suché vysávače	61	4.440-467.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou s priemerom DN 61 na strane stroja a kónusom s priemerom DN 61 na strane príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejuvzdorná	62	4.440-613.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky vodivá	63	4.440-616.0	Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter HEPA-14 (H14), prachová trieda H, vyrobený zo sklenených vlákien	64	6.904-364.0	Pre mokré a suché vysávače: plochý skladaný filter HEPA-14 (H14) vyrobený z vysoko kvalitného skleneného vlákna. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a kvapalín.	☐
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vláknitého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Nadstavbová súprava – rozdvojka				
Nadstavbová súprava – Y-rozdvojka	66	2.637-217.0	Plastová rozdvojka – špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužeľ)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	67	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	68	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klipový systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
Pripojovací adaptér C- DN 35	69	5.407-112.0	Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.	☐
Pripojovací adaptér C 40	70	5.407-109.0	Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

69–71

72

73

74

75

76, 78

77

79


80

81

82

83

84

		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužeľ)				
Pripojovací adaptér C-Ø 40	71	5.407-111.0	Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	☐
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér na pripojenie elektrického náradia, DN 26-36, elektricky vodivý	72	5.453-042.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na pripojenie elektronáradia na profesionálnu hadicu C alebo C-Ø 35. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el. vodivý	73	5.453-048.0	Vnútorný Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vodivý. Iba pre NT vysávače.	☐
	74	5.453-050.0	Vnútorný Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod.Iba pre NT vysávače.	☐
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	75	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	☐
	76	5.453-026.0	Vnútorný Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	77	6.902-059.0	Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorný priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm.	☐
	78	6.902-095.0	Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorný priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Redukčné nadstavce				
Redukcia, DN 40/DN 35, elektricky vodivá	79	5.407-108.0	Redukčný adaptér so závitom – z C40 na Ø 35. Špeciálne pre NT vysávač.	☐
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	80	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s pripojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú pripojovací adaptér DN 40.	☐
Redukčný adaptér C40/C35	81	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	☐
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	82	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	☐
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	83	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica –> hubica), plast.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIEĽOVÉ SKUPINY				
Profesionálna súprava na mokré a suché čistenie, DN 40	84	2.637-353.0	Jednotlivé diely: 4 m sacia hadica (4.440-263.0), kovový oblúk (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sacie rúrky (6.900-275.0), štrbinová hubica (6.903-033.0), podlahová hubica s valčekmi (6.903)-0 .	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0

85

86

87

88

89

		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIEĽOVÉ SKUPINY				
Súprava príslušenstva NT na vysávanie triesok a pilín, DN 50	85	2.640-760.0	Kompletná súprava robustného príslušenstva pre konkrétnu cieľovú skupinu s priemerom 50 na čistiace práce v spojení s olejuvzdornou sacou hadicou a gumenou hubicou.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	86	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	☐
Adaptér prípojka el. vod.	87	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Predlžovací kábel	88	6.647-022.0	Predlžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm². So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vrecia na odpad PE 60-100 l	89	6.904-348.0	Vrece na odpad, PE, 20 ks, 60 – 100 l, na bezprašnú likvidáciu povysávaných nečistôt.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.