MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC

Vysoká mobilita a výkon, výdrž, odolnosť a praktické vybavenie. Modely s vyklápacím podvozkom ponúkajú hlavne na priemyselné použitie výhody pri likvidácii kvapalín a hrubej špiny.

Made in Europe

Objednávacie číslo **1.667-287.0**

- 65 l nádoba, 2 turbíny, antistatický systém, naklápací podvozok, odtoková hadica
- Automatické čistenie filtra Tact² na vysávanie veľmi veľkého množstva jemného prachu
- Elektricky vodivé príslušenstvo, 360 mm podlahová hubica Adv, plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie

Technické informácie

		4039784727250
Počet fáz prúdu	**Ph**	1
Napätie	**V**	220 – 240
Frekvencia	**Hz**	50 – 60
Prietok vzduchu	**l/s**	2 × 74
Vysávanie	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádoby	**l**	65
Materiál nádoby		Plast
Príkon	**W**	max. 2760
Štandardný priemer		ID 40
Dĺžka kábla	**m**	10
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	73
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	27,5
Hmotnosť vrátane obalu	**kg**	35,4
Rozmery (d × š × v)	**mm**	685 × 560 × 905

Rozsah dodávky

Dĺžka sacej hadice: 4 m
Typ sacej hadice: elektricky vodivé
Koleno: elektricky vodivé
Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
Materiál filtračných vreciek: Papier
Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Štrbinová hubica
Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
Vyklápací podvozok
Posuvné držadlo

Výbava

Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
Antistatický systém
Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
Robustný nárazník
Trieda krytia: I
Otočné koliesko s aretáciou

Vyklápací podvozok s aretáciu nádoby

- Aby nádoba a podvozok boli vždy bezpečne spojené.

Všetko pod kontrolou

- Pohodlne sa nosí vo dvojici a vyprázdňuje sa nádoba.

Odkladanie sacích trubíc a podlahových hubíc nezávisle od smeru.

- Z toho vyplýva lepší prístup z každej strany.
- Navyše je tu ešte miesto pre 4m hadicu a gumený sieťový kábel (10m).

Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2026-10-09

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

1

2

3

4

5–7

8

9–11

12

13

14

		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie, vhodný pre NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Plochý skladaný filter na mokré aj suché vysávanie vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE vrstvou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
Plochý skladaný filter PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact². Vhodná najmä pre silne priľnavé materiály.	☐
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý skladaný filter na suché nečistoty, vhodný pre NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	3	6.907-276.0	Plochý skladaný filter na suché nečistoty z celulózových vlákien na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M pre: NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact² a NT 75/2 Tact² Me.	☐
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	4	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	■
Koleno plastové DN 35	5	5.031-718.0	Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	☐
	6	5.031-939.0	Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	☐
Koleno plastové DN 40	7	5.032-427.0	Elektricky vodivý plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 1.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	☐
Koleno, kovové				
Koleno kovové , DN 35	8	6.900-519.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	☐
Koleno, antikorové DN 35	9	6.903-141.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 35 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	☐
Koleno kovové, DN 40	10	6.900-276.0	Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	☐
Koleno, antikorové DN 40	11	6.902-079.0	Robustný oblúk z nehrdzavejúcej ocele DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Oblúk má kužeľové spojenie na konci hadice aj na konci príslušenstva.	☐
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, priemer DN 40, 360 mm	12	2.889-153.0	Plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Obsahuje kefy a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300 mm	13	2.889-173.0	Plastová podlahová hubica so šírkou DN 35 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje kefové pásy a stierky. Šírka: 300 mm.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, DN 40, 360 mm	14	2.889-174.0	Plastová podlahová hubica so šírkou 360 mm a šírkou DN 40 na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Obsahuje kefové pásy a stierky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

15–17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 370 mm	15	6.903-018.0	Hliníková podlahová hubica s valčekmi, šírka 370 mm, priemer DN 40 pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Obsahuje ľahko vymeniteľné kefové pásy a stierky.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40, 450 mm	16	6.906-383.0	Hliníková podlahová hubica s valcami, šírka 450 mm, priemer DN 40 na mokré a suché vysávanie. Kefové pásy a stierky, ktoré sú súčasťou balenia, sa dajú ľahko vymeniť.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35, 370 mm	17	6.906-384.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hliníková podlahová hubica (DN 35) so šírkou 370 mm, vrátane kefových pásov a stierok, ktoré sa ľahko vymieňajú.	☐
Mokro-suchá podlahová hubica Adv, DN 40, 400 mm	18	2.889-117.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 400 mm a priemerom DN 40. Obsahuje ľahko vymeniteľné kefové lišty a stierky.	☐
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 40, 300 mm, 1:50	19	5.130-655.0	Plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Zvlášť vhodné na vysávanie ťažko dostupných miest, ako sú škáry, škáry a rohy.	■
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	20	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	☐
Štrbinová hubica kovová, DN 35, dĺžka 500 mm	21	6.900-922.0	Kovová štrbinová hubica (DN 35) umožňuje vysávanie v štrbinách a rohoch. Dĺžka: 500 mm.	☐
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	22	6.905-817.0	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	☐
Multifunkčné kefy				
Viacúčelová kefa	23	6.903-863.0	Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 × 45 mm.	☐
Hubice na vysávanie auta				
Hubica do auta, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Na dovybavenie starších modelov mokro/suchých vysávačov Kärcher s kolenami s priemerom DN 40: plocho zahnutá a šikovná hubica na vysávanie auta z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm.	☐
	25	2.840-095.0	Šikovná plocho zahnutá hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá špeciálne pre nové mokro-suché vysávače Kärcher s DN 40 a klipovým systémom na sacej hadici. Pracovná šírka: cca 90 mm.	☐
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica NT xx/2 Eco/Tc	26	4.130-400.0	Kovová pojazdná hubica je výškovo prestaviteľná a má štetinovú lištu. Hodí sa iba pre variant Tc.	☐
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	27	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
Gumená sacia hubica DN 40, zošikmená 45°	28	6.902-105.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

29–30


31

32–34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Hubice na odsávanie potrubia				
Kefka na potrubie	29	6.903-035.0	Plast, priemer potrubia 100 mm	☐
	30	6.903-036.0	Plast, priemer potrubia 200 mm	☐
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	31	2.889-194.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá DN 40 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).	■
Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks	32	6.902-154.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	☐
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorová	33	6.902-081.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	34	6.906-531.0	Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 40 a 1 m dlhá) je vhodná pre mokré a suché vysávače (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).	☐
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	35	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných oceľových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	☐
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	36	6.900-514.0	Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávače od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4m, DN 40	37	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	■
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	38	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	☐
Sacia hadica DN 40, 4 m	39	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica 2,5 m DN 40	40	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	41	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	42	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54–55

56, 58–59

		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	43	2.889-146.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	☐
Súprava na opravu hadice DN 40 pre mokro-suché vysávače, Clip systém 2.0	44	2.889-150.0	Súprava na opravu hadice DN 40 pre nový Clip systém 2.0	☐
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	45	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	☐
Spojovací adaptér, DN 40 s vnútorným závitom	46	6.900-286.0	Nevodivý spojovací adaptér s obojstranným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc s priemerom 40, bez pripojovacích dielov.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Súprava na opravu hadice (C 40) pre mokro-suché vysávače, DN 40 starý Clip systém 1.0	47	2.639-873.0	Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s Clip systémom.	☐
Predlžovacia hadica, C 40, 2,5 m	48	6.906-344.0	2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predlžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	☐
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C- DN 40	49	4.440-678.0	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	☐
Sacia hadica C 40, 10 m	50	6.906-279.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica C 40, 4 m	51	6.906-321.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorná	52	6.906-714.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 4 m, olejovzdovná, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, + PFC modul, el. vod.	53	4.440-728.0	S kolenom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodivá.	☐
Sacia hadica C 40, 16 m	54	6.906-635.0	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 16m, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	☐
Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá	55	6.906-877.0	Sacia hadica s bajonetovou prípojkou, elektricky vodivá. 10 metrov.	☐
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m	56	4.440-263.0	Nevodivá, 4,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

57

56, 58–59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with cone connection				
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m, olejuvzdorná	57	4.440-303.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	Nevodivá, 10,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m, elektricky vodivá	59	4.440-466.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m, olejuvzdorná	60	4.440-612.0	Sacia hadica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 10 m je vhodná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletná	61	4.440-264.0	4 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	☐
Sacia hadica kompl.	62	4.440-328.0	Priemyselná hadica, PVC/elastomér s oceľovou špirálou, vo vnútri hladká	☐
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, mokro-suché vysávače	63	4.440-467.0	10 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou s priemerom DN 61 na strane stroja a kónusom s priemerom DN 61 na strane príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejuvzdorná	64	4.440-613.0	Olejovzdorná sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky vodivá	65	4.440-616.0	Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 50 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 50, NT 65, NT 70, NT 90, 5 ks., 5 Kus(y), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0	Fleecové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	☐
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC, 5 Kus(y), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Prémiové trojvrstvové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 ks.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter HEPA-14 (H14), prachová trieda H, vyrobený zo sklenených vlákien	68	6.904-364.0	Pre mokré a suché vysávače: plochý skladaný filter HEPA-14 (H14) vyrobený z vysoko kvalitného skleneného vlákna. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a kvapalín.	☐
Filtračné vrecko na mokré hmoty				
Filtračné vrecká na mokré hmoty, NT 65/2 – 72/2, 5 ks	69	6.904-252.0	Prachová trieda L, na všeobecné čistenie, namokro a nasucho, odolné voči roztrhnutiu. Vhodné pre NT 65/2 – 72/2, 5 ks.	☐
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vláknitého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

71

72

73

74

75–77

78

79

80

81

82, 84

83

		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Látkový filter				
Membránový filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membránový / látkový filter – BIA-C – z polyesterovej vpichovanej netkanej textílie, umývateľný do 40°C, kovové vlákna na uzemnenie. Hodí sa pre takmer všetky profesionálne dvojmotorové NT vysávače.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Nadstavbová súprava – rozdvojka				
Nadstavbová súprava – Y-rozdvojka	72	2.637-217.0	Plastová rozdvojka – špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužeľ)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	73	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	74	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klipový systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
Pripojovací adaptér C- DN 35	75	5.407-112.0	Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.	☐
Pripojovací adaptér C 40	76	5.407-109.0	Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací adaptér C-Ø 40	77	5.407-111.0	Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	☐
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér na pripojenie elektrického náradia, DN 26-36, elektricky vodivý	78	5.453-042.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na pripojenie elektronáradia na profesionálnu hadicu C alebo C-Ø 35. Špeciálne pre NT vysávače.	☐
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el. vodivý	79	5.453-048.0	Vnútorný Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vodivý. Iba pre NT vysávače.	☐
	80	5.453-050.0	Vnútorný Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod.Iba pre NT vysávače.	☐
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	81	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	☐
	82	5.453-026.0	Vnútorný Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	83	6.902-059.0	Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorný priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorný priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

85


86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Redukčné nadstavce				
Redukcia, DN 40/DN 35, elektricky vodivá	85	5.407-108.0	Redukčný adaptér so závitom – z C40 na Ø 35. Špeciálne pre NT vysávač.	☐
Redukčný adaptér (trubica DN40 na hubicu DN35)	86	6.902-017.0	Redukcia umožňujúca pripojenie príslušenstva (hubica na čalúnenie, štrbinová hubica atď.) s pripojovacím adaptérom DN 35 na diely príslušenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré majú pripojovací adaptér DN 40.	☐
Redukčný adaptér C40/C35	87	5.407-113.0	Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	☐
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	88	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	☐
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	89	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica –> hubica), plast.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIEĽOVÉ SKUPINY				
Profesionálna súprava na mokré a suché čistenie, DN 40	90	2.637-353.0	Jednotlivé diely: 4 m sacia hadica (4.440-263.0), kovový oblúk (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sacie rúrky (6.900-275.0), štrbinová hubica (6.903-033.0), podlahová hubica s valčekmi (6.903)-0 .	☐
Súprava príslušenstva NT na vysávanie triesok a pilín, DN 50	91	2.640-760.0	Kompletná súprava robustného príslušenstva pre konkrétnu cieľovú skupinu s priemerom 50 na čistiace práce v spojení s olejuvzdornou sacou hadicou a gumenou hubicou.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	92	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	☐
Adaptér prípojka el. vod.	93	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
PRESTAVBOVÁ SÚPRAVA PRE NEVODIVÉ MÉDIÁ				
Nadstavbová súprava pre nevodivé médiá Tact² + Ap	94	2.642-602.0	Na vypínanie pri nasávaní nevodivých tekutín ako sú oleje a mazivá.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Predlžovací kábel	95	6.647-022.0	Predlžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm². So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením.	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Sitové koše				
Sito na piliny IVC	96	5.731-645.0	Plast, perforovaný s vnútornými závitom. Na ochranu vypúšťacej hadice pred veľkými pilinami atď.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.