

PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ HWE 860

Elektrický generátor teplej vody sa používa v kombinácii s tlakovým čističom a dokáže ohriať vodu až na 85 °C.



Objednávacie číslo

3.070-030.0

- Generátor teplej vody (do 85 °C) je vynikajúcou alternatívou k olejovým alebo plynovým horákom
- Ovládacia skriňa na rýchle a jednoduché pripojenie tlakového čističa
- Regulátor teploty, bezpečnostný termostat, zmäkčovanie kvapalín a 2 pohony

Technické informácie

		4039784817128
Počet fáz prúdu	Ph	3
Napätie	V	400
Frekvencia	Hz	50 - 60
Prietok	l/h	min. 700 - max. 1300
Príkon	kW	24
Vykurovací výkon	kW	24
Zaistenie	A	50
Teplota vody na prívode	°C	až do 80
Min. objem prítoku	l/h	min. 700
Pracovná teplota	°C	max. 85
Objem ohrievača vody komora predohrevu	l	19
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	42
Rozmery (d × š × v)	mm	700 × 610 × 720

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

- Nastavenie teploty
- Bezpečnostný termostat

Samostatná jednotka kompletná s riadiacou skriňou a spojovacími materiálmi

- Ľahko sa pripája k tlakovému čističu.
- Zahŕňa nastavenie teploty a manuálnu/automatickú prevádzku.
- Obsahuje bezpečnostné prvky a zmäkčovanie tekutín.


Elektrický generátor teplej vody s výkonom 24 kW

- Pre prevádzku bez výfukov v interiéri.
- Na použitie všade tam, kde nie je povolený otvorený oheň alebo výfukové plyny.

Vysoká pracovná teplota produkovaná tepelným výkonom 24 kW

- Teplota vody až 85 °C vo veľkej vstavanej (55 l) nádrži.
- Až 50 °C pri nepretržitom používaní pri 700 l/h (pri vstupnej teplote 20 °C).
- Možno použiť ako zásobník alebo ohrievač vody (nepretržitá prevádzka).

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ HWE 860 3.070-030.0



		Objednávaci e číslo		
INŠTALÁCIA STROJA				
Magnetický ventil pre nasávanie vody	1	2.209-805.0	Sací solenoidový ventil	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	2	2.880-001.0		☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIACE ZARIADENIA				
Časový spínač pre denné alebo týždenné programovanie	3	6.631-415.0	Programovateľný quartz týždenný časovač s napätím 24 V/AC a triedou ochrany IP30. Ideálne pre jednoduché denné alebo týždenné programovanie so 7-dňovým striedaním programu.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.