

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC

IVR-L 120/24-2 Tc je základná verzia modelu IVR-L 120 Tc a ideálne sa hodí na vysávanie a separovanie chladiacich mazív a pilín v kovospracujúcom priemysle.



Objednávacie číslo

9.987-888.0

Technické informácie

4054278275871

Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Vysávanie	mbar / kPa	235 / 23
Objem nádoby	l	120
Materiál nádoby		Kov
Prikon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Prachová trieda hlavného filtra		L
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	0,45
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	66
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	66
Hmotnosť vrátane obalu	kg	67
Rozmery (d × š × v)	mm	740 × 620 × 1180

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave

Nie

Vyprázdňovanie nádoby

Vyklápací podvozok

■ Štandardná výbava.

**Nová hnacia hlava pre vyššiu bezpečnosť, komfort a výkon**

- Nízka hmotnosť hnacej hlavy zaisťuje ľahšiu manipuláciu pri preprave, vyprázdňovaní a pri servise.
- Väčšia bezpečnosť práce pri preprave vďaka uloženiu kábla na hlave stroja.
- Integrovaný kryt vyfukovaného vzduchu zabraňuje vniknutiu nečistôt do priestoru motora.

Pracovný dosah 360°

- Čistá práca všade dookola vďaka otočnej hadicovej prípojke na sacej hlave. Sacia hadica sa nezamotá.

Praktický výklopný podvozok

- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Nárazová doska plastová Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Nárazový plech z plastu s priemerom 517 mm pre nádobu.	■
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	2	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	☐
Koleno hliník 45° DN50	3	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
Rukoväť 45° DN40	4	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	5	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	6	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	7	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	8	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	9	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	11	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC


9.987-888.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužeľ DN 50.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Kvapaliny				
Príslušenstvo na odsávanie kvapalín DN40 Expert	16	9.990-878.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0), povrchová hubica 120 mm (9.988-118.0).	☐
Príslušenstvo na odsávanie kvapalín DN50 Expert	17	9.990-879.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0), povrchová hubica 120 mm (9.988-119.0).	☐
Kvapaliny / piliny				
Príslušenstvo na vysávanie tekutín a pilín, DN40 Expert	18	9.990-880.0	Súprava príslušenstva DN40 obsahuje: 3 m hadica ME-PU (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.989-674.0), redukcia (9.989-690.0), plošná hubica (9.988-118.0).	☐
Príslušenstvo na vysávanie tekutín a pilín, DN50 Expert	19	9.990-881.0	Sada príslušenstva DN50 pre vysávač kvapalín a pilín: hadica ME-PU 3 m (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), plošná hubica (9.988-119.0).	☐
Príslušenstvo na odsávanie kvapalín Advanced DN40	20	9.990-895.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: EVA hadica (9.990-925.0), rukoväť (9.990-927.0), 2 × sacia trubica (9.990-931.0), podlahová hubica (9.990-937.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	☐
Príslušenstvo na odsávanie kvapalín Advanced DN 50	21	9.990-896.0	Súprava na čistenie podláh od tekutín: EVA hadica (9.990-926.0), rukoväť (9.990-928.0), 2 × sacia trubica (9.990-932.0), podlahová hubica (9.990-938.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	22	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	☐
Dýza z PVC DN50	23	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Silikónová hubica DN40	24	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	25	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	26	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny. DN 40.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	27	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny. DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	28	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	29	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	30	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.	☐
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	31	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	☐
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	32	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	☐
Štandardný ohybný nadstavec PP DN50	33	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	34	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	35	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	36	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	37	9.989-664.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	38	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	40	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	41	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	42	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	43	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	44	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	45	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	46	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐
Súprava lišt so štetinami 500 mm	47	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	48	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50	49	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	50	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	51	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	52	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	53	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	54	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	55	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	56	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	57	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	58	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	59	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	60	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	61	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	☐
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	62	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	63	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	64	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	65	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	66	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štandardná kefa 40 mm DN50	67	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	68	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Kefa Ø 82 mm DN50	69	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	70	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávaci e číslo		
KEFY				
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	71	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	72	9.981-912.0		☐
HADICE				
EVA				
Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	73	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN 40	74	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN50	75	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica PVC DN50, 5 m	76	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	77	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	☐
Súprava hadicových spojok DN50	78	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	79	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PU DN40, 5 m	80	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	81	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PU DN50, 3 m	82	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	83	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	84	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	85	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z ME-PU DN 40, 5 m	86	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	87	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 3 m	88	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 5 m	89	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	90	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	91	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	92	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	93	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	94	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN50 na DN40	95	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	96	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	97	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	☐
FILTER				
Plošný filter				
Plochý filter PE L 0,45 m², prachová trieda L	98	9.988-256.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC 9.987-888.0



		Objednávacie číslo		
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Sítové koše				
Sítový kôš 495 mm, 40 l	99	9.980-849.0	Sítový kôš z ušľachtilej ocele s objemom 40 l a priemerom dierok 1,5 mm. Na efektívne triedenie kvapalín a triesok.	☐
Iné vyprázdňovacie pomôcky				
Vyprázdňovací pomocný držiak	100	9.980-832.0		☐
Poistka proti preplneniu 540 mm	101	9.982-117.0	Plaváková vložka z ušľachtilej ocele. Zabraňuje preplneniu nádoby.	☐
Jemná netkaná textília				
Jemná netkaná textília pre 40 l kôš na piliny	102	9.981-048.0	Jemný fleecový filter vyrobený z polyesteru s priemerom 465 mm. Na oddeľovanie jemných kovových hoblín a tekutín. Vhodný pre 40-litrový filtračný kôš.	☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	103	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	☐
Odlučovač sud 200 l	104	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	105	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	106	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	107	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	108	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.