

IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 je priemyselný vysávač triedy Super s výkonnou 5,5 kW radiálnou vývevou na bezpečné vysávanie veľkého množstva prachu aj s rizikom explózie, prachová triedy M.



Objednávacie číslo

9.987-899.0

- Vyrobené v súlade s normou DIN EN 60335-2-69:2010
- Extra veľká filtračná plocha
- Manuálny oklep filtra

Technické informácie

4054278267579

Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Vysávanie	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	5,5
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	157
Hmotnosť vrátane obalu	kg	168,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1202 × 686 × 1500

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.

**Certifikované pre zónu ATEX 22**

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.

**Prachová trieda M**

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.

**Neopotrebitelná radiálna výveva**

- S výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	1	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Dýza z PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Silikónová hubica DN50	3	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	4	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	5	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	6	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	7	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	8	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	9	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	10	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	11	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	12	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm × 45 mm DN50	13	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	14	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



			Objednávaci e číslo		
TRYSKY					
Plošné hubice					
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	15	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.		☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	16	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.		☐
KEFY					
Štandardné kefy					
Štandardná kefa 40 mm DN50	17	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.		☐
Štetcové kefy					
Kefa Ø 82 mm DN50	18	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.		☐
Plošné kefy					
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	19	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.		☐
HADICE					
PVC					
Hadica z PVC DN50, 3 m	20	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.		☐
Hadica z PVC DN50, 5 m	21	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.		☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	22	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.		☐
Hadica PVC DN70, 3 m	23	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.		☐
Hadica z PVC DN70, 5 m	24	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.		☐
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	25	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.		☐
EVA					
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	26	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.		☐
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	27	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.		☐
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	28	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN70, 3 m	29	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica EVA DN70, 5 m	30	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	31	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	32	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	33	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	☐
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	34	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	35	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	36	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PU DN70, 3 m	37	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN70, 5 m	38	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	39	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	40	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 5 m	41	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	42	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN70, 3 m	43	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 5 m	44	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 15 m bez prípojky	45	9.989-642.0	Hadica z ME-PU, elektricky vodivá, odolná voči oleju, bez prípojky DN 70. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
RUKOVÄTE				
Koleno hliník 45° DN50	46	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	47	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	48	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	49	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	50	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	51	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	52	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	53	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	54	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN50	55	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	56	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN50 na DN40	57	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia Ø72 - Ø52	58	9.989-712.0		☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	59	9.989-713.0		☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	60	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Y rozdeľovač z DN70 na DN50	61	9.989-611.0	Elektricky vodivá ocelová rozvodná časť, DN 70/DN 50/DN 50.	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vrecia na odpad PE 60-100 l	62	6.904-348.0	Vreca na odpad, PE, 20 ks, 60 - 100 l, na bezpečnú likvidáciu povysávaných nečistôt.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.