

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30

Priestorovo úsporná vstavaná jednotka: priemyselný vysávač IVR-B 50/30 s odolným ventilátorom s bočným kanálom a kartušovým filtrom na (kovové) hobliny, zvyšky z lisovania a hrubý prach.



Objednávacie číslo

9.989-415.0

- Kompaktné rozmery
- Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba

Technické informácie

		4054278695112
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Vysávanie	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádoby	l	50
Prikon	kW	3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	70
Hmotnosť vrátane obalu	kg	74
Rozmery (d × š × v)	mm	835 × 715 × 570

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vyprázdňovanie nádoby

Odnímateľný podvozok

- Standardná výbava.



Kompaktné rozmery

- Jednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi.
- Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií.
- Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.



Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba

- Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja.
- Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- Kompaktný stroj s menovitým príkonom 3 kW na vysávanie pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre mobilné použitie vo viacmennej prevádzke.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Patrónový filter				
Cartridge filter 1,0m², Kat. "M"; ø240x152	1	9.989-531.0		■
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40	2	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	3	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
HADICE				
PVC				
Hadica z PVC DN50, 3 m	4	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	5	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	6	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	7	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	8	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	9	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	10	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	11	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	12	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	13	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	14	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



			Objednávaci e číslo		
HADICE					
ME-PU					
Hadica ME-PU DN50, 5 m	15	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.		☐
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	16	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.		☐
RUKOVÁTE					
Koleno hliník 45° DN40	17	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.		☐
Koleno hliník 45° DN50	18	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.		☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO					
Valce pre vysávače IVR-B	19	9.986-099.0	Súprava na pripevnenie valcov k vstavaným jednotkám. Pre použitie IVR-B pre mobilné aplikácie.		☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY					
Adaptéry pre príslušenstvo					
Adaptér DN50/DN51	20	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.		☐
Adaptér DN51 na DN50	21	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.		☐
Adapter DN50/DN61	22	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.		☐
Adapter DN61/DN50	23	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.		☐
Redukcie/zväčšenia					
Redukcia z DN50 na DN40	24	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.		☐
Zväčšenia					
Redukcia DN50 na DN70	25	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.		☐
Rozdvojky					
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	26	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.		☐
ODLUČOVAČE					
Odlučovače					
Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70	27	9.982-238.0	Mobilná predseparačná stanica s objemom 100 l a vypúšťacou klapkou.		☐
Predseparátor na prach 60 l DN40	28	9.989-687.0			☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Objednávacie číslo		
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparátor na prach 60 l DN50	29	9.989-688.0		☐
Odlučovač sud 200 l	30	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	31	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	32	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	33	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	34	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Trubica Ø 42,4 mm	35	9.980-451.0		☐
IV Trubica, priemer 60 mm	36	9.980-452.0	Robustná oceľová rúra s dĺžkou 1 m a hrúbkou steny 2 mm. Vyrobená z vysoko kvalitnej lakovanej ocele.	☐
Trubica IV Ø 75 mm	37	9.980-453.0		☐
Trubica IV Ø 100 mm	38	9.980-455.0		☐
IV Rúrka 30° Ø 60,3 mm	39	9.980-545.0		☐
IV Rúrka 30° Ø 76,1 mm	40	9.980-546.0		☐
IV Rúrka 30° Ø 101,6 mm	41	9.980-547.0		☐
IV Rúrka 45° ø 60,3 mm	42	9.980-548.0		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rúrka 45° Ø 76,1 mm,	43	9.980-549.0		☐
IV Rúrka 45° Ø 101,6 mm	44	9.980-550.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	45	9.980-551.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 76,1 mm	46	9.980-552.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	47	9.980-553.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 42,4 mm	48	9.985-373.0	Tvrdená, z vrstvenej ocele s hrúbkou steny 2,6 mm a zakrivením 90°.	☐
IV Rúrka 90° Ø 60,3 mm, 60,3	49	9.980-554.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 76,1 mm	50	9.980-555.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 101,6 mm	51	9.980-556.0		☐
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 100 mm	52	9.981-335.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii z DN 120 na 100 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 60 mm	53	9.981-337.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na pripojenie DN 120 na DN 60. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 75 mm	54	9.981-334.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 75 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 60 mm	55	9.981-336.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 75 mm	56	9.980-494.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



52-59



60-70

		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 60 mm	57	9.980-493.0		☐
IV Redukcia zo Ø 75 mm na 60 mm	58	9.981-333.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii zo 75 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Redukcia zo Ø 60 mm na 42,2 mm	59	9.981-228.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 100 mm	60	9.981-129.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 75 mm	61	9.981-127.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 100 mm na 75 mm	62	9.981-126.0		☐
IV Rozvádzač potrubia 30°-vetva zo Ø 100 mm na 60 mm	63	9.981-124.0		☐
IV Rozdeľovač 30°-zo Ø 75 mm na 60 mm	64	9.981-123.0		☐
IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm	65	9.981-258.0	Potrubná vetva, dĺhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 120 mm	66	9.981-130.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 100 mm	67	9.981-128.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 75 mm	68	9.981-125.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 60 mm	69	9.981-122.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 42,4 mm	70	9.981-259.0	Potrubná vetva, dĺhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



71-75



76-79




80-84

		Objednávacie číslo	
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rozdeľovač Y z Ø 120 mm na 100 mm	71	9.981-135.0	☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 100 mm na 75 mm	72	9.981-134.0	☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 80 mm na 60 mm	73	9.981-133.0	☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 75 mm na 60 mm	74	9.981-132.0	☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 60 mm na 42 mm	75	9.981-131.0	☐
IV rúra spoje / upevnenia			
IV Rúrková spojka Ø 42,4 mm	76	9.980-445.0	☐
IV Rúrková spojka Ø 60 mm	77	9.980-446.0	☐
Rúrková spojka IV Ø 75 mm	78	9.980-447.0	☐
Rúrková spojka upevňovacia IV Ø 100 mm	79	9.980-449.0	☐
Upevňovacia svorka na rúry IV Ø 41 - 44 mm	80	9.980-463.0	☐
IV Rúrková svorka Ø 60 - 63 mm	81	9.980-464.0	☐
IV Rúrková svorka Ø 74 - 78 mm	82	9.980-465.0	☐
IV Rúrková svorka Ø 99 - 103 mm	83	9.980-466.0	☐
IV Rúrková svorka Ø 116 - 120 mm	84	9.980-467.0	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



85



86-88



89-91



92



93



94



95



96



97-98

		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV rúra spoje / upevnenia				
IV Potrubná podpora so závitom M10	85	9.981-118.0		☐
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	86	9.981-256.0		☐
IV Redukcia zo Ø 60 na DN50	87	9.981-166.0		☐
IV Redukcia zo Ø 75 na DN70	88	9.981-170.0		☐
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	89	9.981-257.0	Oceľový adaptér s hrúbkou steny 2 mm. Na spojenie rúry a hadice, DN 40, na priemer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV Redukcia na hadicu zo Ø 60 na DN50	90	9.981-332.0	Redukcia z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Koncový prvok s vonkajším kužeľom DN 50 na priemer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV Adaptér na hadicu zo Ø 75 na DN70	91	9.981-195.0		☐
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Elastická dýza PVC DN40	92	9.981-454.0	Elastická dýza DN 40.	☐
Hubica z PVC, DN50	93	9.981-455.0	Elastická dýza DN 50.	☐
Hubica s kefou z ocele DN40	94	9.981-436.0	Hubica s kefou z ocele s hrúbkou steny 2,6 mm pre držiak dýz DN 40.	☐
Držiak dýz DN 40/50/70	95	9.981-520.0	Na montáž držiakov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
Držiak dýzy so senzorom na stenu DN 40/50/70	96	9.982-111.0	Puzdro dýzy so senzorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
Držiak hadice s koncovým spínačom Ø 60 mm	97	9.982-083.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom na upevnenie na potrubie s priemerom 60 mm.	☐
Odpruženie hadice Ø 75 mm	98	9.982-092.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre upevnenie na potrubie s priemerom 75 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Záves pre hadicu	99	9.982-093.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre montáž na stenu.	☐
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2 m	100	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN70 bez hadice, 2m	101	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2m	102	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN70 bez hadice, 100x100, 2m, DN 70	103	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	☐
Odsávacie rameno DN70-100, 2,5m	104	9.981-920.0	Prísavkové rameno DN 70 až DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m.	☐
Odsávacie rameno DN100, 2,5 m	105	9.983-121.0	Prísavkové rameno DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. Nasávací lievík s priemerom 150 mm.	☐
Hadicová spojka otočná DN40	106	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.	☐
Hadicová spojka otočná DN50	107	9.989-653.0	Otočný koniec hadice, DN50, elektricky vodivý.	☐
Hadicová spojka otočná DN70	108	9.989-652.0	Otočný koniec hadice, DN 70, elektricky vodivý.	☐
Hadicová spojka DN40	109	9.981-142.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 40.	☐
Hadicová spojka DN50	110	9.980-472.0		☐
Hadicová spojka DN70	111	9.981-144.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 m a priemerom DN 70.	☐
Súprava na montáž hadice DN 40 bez koncoviek	112	9.981-563.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 40. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 50/30 9.989-415.0



113-114

		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek	113	9.981-561.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 50. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐
Súprava na montáž hadice DN 70 bez koncoviek	114	9.981-562.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 70. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.