PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS

Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 100/36-3 OSS strednej triedy pre jemné a hrubé pevné nečistoty. S elektronickým zastavením preplnenia pre pevné látky a prach.

Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Objednávacie číslo **9.989-952.0**

- Doraz preplnenia pre tuhé látky
- Vysoký výkon s 3 turbínami a 3,6 kW
- Hyginická nádoba z nehrdzavejúcej ocele, manuálne čistenie filtra

Technické informácie

		4054278943930
Počet fáz prúdu	**Ph**	1
Napätie	**V**	220 – 240
Frekvencia	**Hz**	50 – 60
Prietok vzduchu	**l/s / m³/h**	222 / 799
Vysávanie	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádoby	**l**	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon	**kW**	3,6
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	**m²**	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	76
Hmotnosť vrátane obalu	**kg**	76,9
Rozmery (d × š × v)	**mm**	1020 × 680 × 1720

Výbava

Hlavný filter: Hviezdicový filter

Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie

Autom. vypínanie pri naplnení

Vyprázdňovanie nádoby: Odnímateľný podvozok

Vybavený 3 dúchadlovými motormi

- Výkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.

Manuálny oklep filtra pre nízke prevádzkové náklady

- Ručný oklep filtra predlžuje životnosť trvalých filtrov a znižuje tak náklady na údržbu.

Pojazdná antikorová nádoba

- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
- Všetky háky sa dajú pomocou klipového systému voľne rozvešať na stroji.

Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss, 9.989-952.0, 2026-08-28

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

13

14

		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Filter hviezdicový IVS 100, PE M 2,2 m², biely	1	6.907-611.0	Filter prachovej triedy M, antistatický, s priemerom 448 mm a filtračnou plochou 0,7 m², farba: biela.	■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada držiaka IV trubice	2	9.989-789.0	Univerzálny držiak príslušenstva pre jednoduché uloženie sacích trubíc priamo na priemyselných vysávačoch z produktových radov IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
RUKOVÄTE				
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	3	9.989-897.0		☐
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	4	9.989-899.0		☐
Rukoväť el. ø50mm IK50 – AK50	5	9.990-930.0		☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	6	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	7	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	8	9.989-913.0		☐
Sacia trubica el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	10	9.977-531.0	850 mm dlhá predlžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Hliníková predlžovacia trubica 1500 mm DN50	11	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	12	9.988-114.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva – potraviny Expert DN50	13	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	14	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Príslušenstvo na suché vysávanie podláh Advanced DN 50	15	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	16	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	17	9.989-841.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	18	9.989-842.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	19	9.989-843.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	20	9.989-844.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	21	9.989-845.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	22	9.989-846.0		☐
Dýza z PVC DN50	23	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Silikónová hubica DN50	24	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	25	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	26	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	27	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	28	9.989-862.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

41

42

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	29	9.989-864.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	30	9.989-866.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	31	9.989-868.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	32	9.989-870.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	33	9.989-872.0		☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	34	9.989-915.0		☐
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	35	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	36	9.989-937.0		☐
Hliníková podlahová hubica 370 mm DN50	37	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, vyrobená z hliníka. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	38	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele DN 50	39	9.989-283.0		☐
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	40	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	41	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceľového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele 22 mm × 220 mm DN 50	42	9.988-123.0	Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, vhodná na použitie s potravinami.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	43	9.989-847.0		☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	44	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	45	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	46	9.989-850.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	47	9.989-852.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	48	9.989-854.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	49	9.989-856.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	50	9.989-858.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	51	9.989-860.0		☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	52	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	53	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	54	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	56	9.989-878.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

57

58

59

60–61

62

63–64

65–66

67

68

69–70

		Objednávacie číslo		
KEFY				
Štetcové kefy				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	57	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	58	9.989-882.0		☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	59	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	60	9.989-925.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	61	9.989-926.0		☐
HADICE				
PO-Schäuche				
Hadica PO, el., 50mm, 3m	62	9.990-924.0		☐
PVC				
Hadica PVC DN50 3 m	63	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	64	9.989-965.0		☐
Hadica z PVC DN50, 3 m	65	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	66	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
EVA				
Hadica EVA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 3 m	67	9.989-984.0		☐
Hadica EVA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 5 m	68	9.989-985.0		☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN50	69	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica PVC DN50, 5 m	70	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

71–72

73

74

75–76

77–78

79

83

84–87

		Objednávacie číslo		
HADICE				
PU				
Hadica PU FDA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 3 m	71	9.989-973.0		☐
Hadica PU FDA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 50, 5 m	72	9.989-974.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér Food DN-F50	73	9.993-011.0		☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	74	9.977-772.0		☐
Rozdvojky				
Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	75	9.989-894.0		☐
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	76	9.989-895.0		☐
Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50	77	9.989-611.0	Elektricky vodivá oceľová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.	☐
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	78	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vyprázdňovacie vrece PE, 540 mm, 100 l	79	9.979-512.0		☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparačná stanica SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70	81	9.982-238.0	Mobilná predseparačná stanica s objemom 100 l a vypúšťacou klapkou.	☐
Predseparátor na prach 60 l DN50	82	9.989-688.0		☐
Odlučovač sud 200 l	83	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Kryt predseparátora, sud 200L, DN 50	84	9.981-659.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0

84–87

		Objednávacie číslo		
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.