

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22

Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy, vybavený hviezdicovým filtrom triedy prachu M a turbínou EC, na vysávanie jemných a hrubých pevných látok v zóne ATEX 22.



Objednávacie číslo

9.990-265.0

- EC turbína s nízkym opotrebovaním

Technické informácie

		4054278001623
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	49,4 / 178
Vysávanie	mbar / kPa	239 / 23,9
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	1 × 1,2
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	50
Hmotnosť vrátane obalu	kg	50
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 655 × 1140

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava


Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.



Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



EC turbína s nízkym opotrebovaním

- Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebovaním.
- Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo	
FILTER			
Vreckový/hviezdicový filter			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0	■
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY			
Vyprázdňovacie vrecia			
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	2	9.977-885.0	■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO			
Sada hoblínok 3 m DN40	3	9.991-147.0	■
Úložný priestor na napájací kábel IVC	4	5.037-240.0	■
Kompletný box s príslušenstvom	5	9.991-046.0	□
RUKOVÄTE			
Koleno hliník 45° DN40	6	9.989-544.0	□
Koleno hliník 45° DN50	7	9.989-547.0	□
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	8	9.989-896.0	□
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	9	9.989-897.0	□
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	10	9.989-898.0	□
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	11	9.989-899.0	□
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	12	9.989-916.0	□
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	13	9.989-917.0	□
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
RUKOVÄTE				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
Rukoväť 45° DN40	16	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	17	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	18	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	19	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	20	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	21	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	22	9.989-912.0		☐
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	23	9.989-913.0		☐
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	24	9.989-920.0		☐
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	25	9.989-921.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	26	9.989-928.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	27	9.989-929.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	28	9.989-930.0		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	29	9.989-931.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	30	9.989-932.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	31	9.989-933.0		☐
Sacia trubica 850 mm DN 40	32	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	33	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	34	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	35	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	36	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	37	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN40	38	9.989-940.0	Súprava potravinového príslu. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN50	39	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 40	40	9.989-942.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	41	9.989-943.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada na suché čistenie podláh, DN40	42	9.990-877.0	Profesionálna sada na suché čistenie podláh: adaptér (9.990-874.0), hadica (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sacia trubica (2.889-194.0), 3 x hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN40	43	9.990-893.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: hadica EVA (9.990-923.0), rukoväť (9.990-929.0), 2 x sacia trubica (9.990-933.0), podlahová hubica (9.990-935.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	☐
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	44	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 x sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
Súprava príslušenstva na čistenie pece Expert DN35	45	9.991-106.0	Sada príslušenstva na čistenie rúry/pece: hadica ME 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40	46	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	47	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	48	9.989-835.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	49	9.989-836.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	50	9.989-837.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	51	9.989-838.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	52	9.989-839.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	53	9.989-840.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	54	9.989-841.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	55	9.989-842.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	56	9.989-843.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	57	9.989-844.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	58	9.989-845.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	59	9.989-846.0		☐
Silikónová hubica DN40	60	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	61	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	62	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	63	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	64	9.989-861.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	65	9.989-862.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	66	9.989-863.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	67	9.989-864.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	68	9.989-865.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	69	9.989-866.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	70	9.989-867.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	71	9.989-868.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	72	9.989-869.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	73	9.989-870.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	74	9.989-871.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	75	9.989-872.0		☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	76	9.989-914.0		☐
	77	9.989-915.0		☐
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	78	9.989-934.0		☐
	79	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	80	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	81	9.989-937.0		☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	82	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	83	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	84	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



84-85



86-87



88-89




90



91-94



95



96



97-98

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	85	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	86	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	87	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	88	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	89	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica	90	9.991-032.0	Pojazdná podlahová hubica so šírkou 640 mm.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	91	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	92	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	93	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	94	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica antikorová 17 mm × 120 mm DN 40	95	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	☐
Štrbinová hubica 22 mm × 220 mm DN50	96	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	97	9.989-847.0		☐
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	98	9.989-848.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky ohýbné				
Štrbinová hubica ohýbná silikónová 65 mm DN 50	99	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	100	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	101	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	102	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	103	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	104	9.989-849.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	105	9.989-850.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	106	9.989-851.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	107	9.989-852.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	108	9.989-853.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	109	9.989-854.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	110	9.989-855.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	111	9.989-856.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	112	9.989-857.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	113	9.989-858.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	114	9.989-859.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	115	9.989-860.0		☐
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	116	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	117	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	118	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	119	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	120	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štandardná kefa 40 mm DN50	121	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	122	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	123	9.989-874.0		☐
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	124	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	125	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	126	9.989-877.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávaci e číslo		
KEYF				
Štetcové kefy				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	127	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	128	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	129	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	130	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	131	9.989-882.0		☐
Kefa Ø 82 mm DN40	132	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Kefa Ø 82 mm DN50	133	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	134	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	135	9.981-912.0		☐
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	136	9.989-922.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	137	9.989-923.0		☐
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	138	9.989-925.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	139	9.989-926.0		☐
HADICE				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	140	9.989-976.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 5 m	141	9.989-977.0		☐
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	142	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	143	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	144	9.989-980.0		☐
PVC				
Hadica PVC DN40, 1 m	145	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m.	☐
Hose PVC DN40 3 m	146	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	147	9.989-963.0		☐
Hadica PVC DN50 3 m	148	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	149	9.989-965.0		☐
Hadica PVC DN40, 3 m	150	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PVC DN40, 5 m	151	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	152	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PVC DN50, 3 m	153	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	154	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	155	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	156	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	157	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	158	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	159	9.989-985.0		☐
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	160	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica EVA el. DN 40	161	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	162	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	163	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	164	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	165	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	166	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	☐
Súprava hadicových spojok DN50	167	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	168	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	169	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	170	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	171	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	172	9.989-968.0		☐
Hadica PU DN50 5 m	173	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	174	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	175	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	176	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	177	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	178	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	179	9.989-975.0		☐
Hadica PU DN40, 3 m	180	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PU DN40, 5 m	181	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	182	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	183	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	184	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	185	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	186	9.989-981.0		☐
Hadica ME-PU DN40, 3 m	187	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z ME-PU DN 40, 5 m	188	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	189	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 3 m	190	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 5 m	191	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	192	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér Food DN-F50	193	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	194	9.993-012.0		☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	195	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	196	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



197-198



199



200



202



204



205-208

		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia Ø72 - Ø52	197	9.989-712.0		☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	198	9.989-713.0		☐
Redukčný ventil AK DN70 - ø50	199	9.977-585.0		☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	200	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	☐
Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70	201	9.982-238.0	Mobilná predseparačná stanica s objemom 100 l a vypúšťacou klapkou.	☐
Predseparátor na prach 60 l DN40	202	9.989-687.0		☐
Predseparátor na prach 60 l DN50	203	9.989-688.0		☐
Odlučovač sud 200 l	204	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	205	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	206	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	207	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	208	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.