

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22

Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Vhodné na bezpečné vysávanie jemných a hrubých pevných látok v prachovej triede H a na použitie v zóne ATEX 22.



Objednávacie číslo

9.990-266.0

- Vhodné na použitie v zóne ATEX 22
- EC turbína s nízkym opotrebovaním

Technické informácie

		4066529007315
Napätie	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	43,8 / 158
Vysávanie	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon	kW	1 × 1,2
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Dĺžka kábla	m	10
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra		H
Oblasť filtra pre sekundárny filter	m²	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	51
Hmotnosť vrátane obalu	kg	51
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 655 × 1140

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

- Hlavný filter:** Hviezdicový filter
- Sekundárny filter:** Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave:** Nie
- Vyprázdňovanie nádoby:** Odnímateľný podvozok



Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.



Prachová trieda H

- Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H.
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.



EC turbína s nízkym opotrebovaním

- Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebovaním.
- Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia				
Súprava bezpečnostných filtračných vreciek, NT 75/1, 5 Kus(y), NT 75/1	1	6.904-420.0	Na bezprašné/menej prašné vyprázdňovanie v spojení s nádobou 4.070-930.0, s vrecem na odpad, el. vod. Testované a schválené pre prachovú triedu H.	■
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	2	9.990-222.0		■
Hviezdicový filter M NOMEX 1,6m ²	3	9.991-243.0		□
Patrónový filter				
Filtračná patrona ø 325x205mm, Kat."H14"	4	9.993-005.0		■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada hoblínek 3 m DN40	5	9.991-147.0		■
Úložný priestor na napájací kábel IVC	6	5.037-240.0	Napájací kábel je uložený na háku pripevnenom k rúrkovému rámu. Praktický hák na kábel je vhodný pre rúry s priemerom 30 až 32 mm.	■
Káblový bubon 25 m (3 × 1,5 ʔ)	7	9.982-080.0	AC káblový bubon s 25 m káblom, na upevnenie do držiaka príslušenstva 6.415-930.0.	□
RUKOVÄTE				
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	8	9.989-896.0		□
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	9	9.989-898.0		□
Rukoväť 45° DN40	10	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	□
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	11	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US.	□
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	12	9.989-912.0		□
Sacia trubica el. ø40mm IK40 - AK40	13	9.990-933.0		□
Sacia trubica 850 mm DN 40	14	9.977-525.0	Predlžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	15	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	16	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Sada pre potravinárov Expert DN40	17	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluší. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Sada príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 40	18	9.989-942.0	Súprava prísluší. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväť (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Sada na suché čistenie podláh DN 40	19	9.990-877.0	Sada na suché čistenie: adaptér (9.990-874.0), hadica (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sacia trubica (2.889-194.0), 3 × nadstavec (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Sada na suché čistenie podláh Advanced DN 40	20	9.990-893.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: hadica EVA (9.990-923.0), rukoväť (9.990-929.0), 2 × sacia trubica (9.990-933.0), podlahová hubica (9.990-935.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	☐
Súprava príslušenstva na čistenie pece Expert DN35	21	9.991-106.0	Sada príslušenstva rúry/pece: adaptér (9.990-987.0), adaptér (5.031-436.0), sacia hadica (4.440-731.0), sacia trubica (4.321-161.0), 2 × sacia trubica (6.902-124.0), hubica (4.130-104.0).	☐
Sada príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40	22	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	23	9.989-835.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	24	9.989-836.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	25	9.989-837.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	26	9.989-838.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	27	9.989-839.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	28	9.989-840.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	29	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	☐
Silikónová hubica DN40	30	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	31	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	32	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	33	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	34	9.989-861.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	35	9.989-863.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	36	9.989-865.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	37	9.989-867.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	38	9.989-869.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	39	9.989-871.0		☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	40	9.989-914.0		☐
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	41	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	42	9.989-936.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	43	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	44	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	☐
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica	45	9.991-032.0	Pojazdná podlahová hubica so šírkou 640 mm.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica z nehrdzavejúcej ocele DN 40	46	9.989-282.0		☐
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	47	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	48	9.989-848.0		☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	49	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	50	9.989-849.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	51	9.989-851.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	52	9.989-853.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	53	9.989-855.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	54	9.989-857.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	55	9.989-859.0		☐
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	56	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávaci e číslo		
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	57	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	58	9.989-873.0		☐
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	59	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	60	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	61	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	62	9.989-881.0		☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	63	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdovou skrutkou, so štetinami.	☐
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	64	9.989-922.0		☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	65	9.989-923.0		☐
HADICE				
PO-Schläuche				
Predlžovacia hadica EVA el. ø40mm 3m	66	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	67	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	68	9.989-963.0		☐
Hadica PVC DN40, 3 m	69	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PVC DN40, 5 m	70	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	71	9.989-982.0		☐
Hadica EVA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 40, 5 m	72	9.989-983.0		☐
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	73	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica EVA el. DN 40	74	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	☐
PU				
Hadica PU FDA, hadicové spojky z nehrdzavejúcej ocele, DN 40, 3 m	75	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	76	9.989-971.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adapter Food DN-F40	77	9.993-012.0		☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN40	78	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	79	9.989-713.0		☐
Rozdvojky				
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	80	9.989-895.0		☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparačná stanica SB 100L	81	9.982-243.0		☐
Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70	82	9.982-238.0	Mobilná stanica s predseparátorom s objemom 100 l a výpustnou klapkou.	☐
Predseparátor na prach 60 l DN40	83	9.989-687.0		☐
Odlučovač sud 200 l	84	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Kryt predseparátora, sud 200L, DN 50	85	9.981-659.0		☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.