

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS

Spoločný (čistiaci) partner: IVM 60/24-2 M ACD WS je dvojmotorový priemyselný vysávač, ktorý efektívne vysáva rôzne druhy jemného prachu.



Objednávacie číslo

9.990-267.0

- ACD - Použiteľné na horľavý prach

Technické informácie

		4054278987552
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	m³/h	532
Vysávanie	mbar	254
Objem nádoby	l	60
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Farba		strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	108
Hmotnosť vrátane obalu	kg	111,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1020 × 680 × 1490

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Autom. vypínanie pri naplnení	■
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



ACD – Použiteľné na horľavý prach

- Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69



Nútené vedenie zachytených častíc

- Odpad nasávania je úplne zmáčaný inertnou kvapalinou.



Monitorovanie tekutiny v nádobe

- Hladina inertnej kvapaliny sa monitoruje cez priezor.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Hviezdicový filter PE/PTFE el. M 2,2m ²	1	9.439-542.0		■
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY				
Jemná netkaná textília				
5 × vrece na odpad pr. 325 mm	2	9.990-387.0	Jemné filtračné vrece zaručuje zachytávanie jemného prachu v kontajnerovom systéme IVM 60/24-2 M ACD WS.	■
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Sada na suché čistenie podláh, DN40	3	9.990-877.0	Profesionálna sada na suché čistenie podláh: adaptér (9.990-874.0), hadica (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sacia trubica (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).	☐
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN40	4	9.990-893.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: hadica EVA (9.990-923.0), rukoväť (9.990-929.0), 2 × sacia trubica (9.990-933.0), podlahová hubica (9.990-935.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	☐
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	5	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
Súprava príslušenstva na čistenie pece Expert DN35	6	9.991-106.0	Sada príslušenstva na čistenie rúry/pece: hadica ME 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40	7	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	8	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	9	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	☐
Dýza z PVC DN50	10	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Silikónová hubica DN40	11	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	12	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	13	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	14	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	15	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	☐
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	16	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	☐
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	17	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	18	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	19	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	☐
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	20	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	21	9.989-664.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	22	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	24	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	25	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	26	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	27	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	28	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica antikorová 17 mm × 120 mm DN 40	31	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	☐
Štrbinová hubica 22 mm × 220 mm DN50	32	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Hubice na drážky ohýbné				
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	33	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	34	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	35	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	36	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	37	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	38	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	39	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	40	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
KEFY				
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	41	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Kefa Ø 82 mm DN50	42	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Objednávacie číslo		
KEFY				
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	43	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdovou skrutkou, so štetinami.	☐
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	44	9.981-912.0		☐
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN40, 3 m	45	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PVC DN40, 5 m	46	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	47	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PVC DN50, 3 m	48	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	49	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	50	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	51	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	☐
Súprava hadicových spojok DN50	52	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	53	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PU DN40, 5 m	54	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	55	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PU DN50, 3 m	56	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
PU				
Hadica PU DN50, 5 m	57	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	58	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
RUKOVÁTE				
Rukoväť 45° DN40	59	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	60	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica 850 mm DN 40	61	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	62	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Inertný olej pre IVM 60/24-2 M ACD WS, 20 litrov	63	9.990-272.0	Inertný olej s vysokým bodom varu, špeciálne vyvinutý pre použitie v našom priemyselnom vysávači IVM 60/24-2 M ACD WS.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN 70 na bajonet 2.0 el.	64	9.990-874.0		☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	65	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	66	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.