

PGG 3/1

Bencinski motor, moč 2,8 kW in kolesa z neprebojnimi gumami: sinhronski generator PGG 3/1 omogoča do 12 ur neodvisnosti od zunanjih virov električne energije na različnih krajih.



V
Stage V



Številka naročila

1.042-207.0

- Zložljiv potisni ročaj in pnevmatike, odporne na predrtnje, z robustnim okvirjem kletke
- Udobna električna funkcija zagona s stikalom na ključ

Tehnični podatki

		4054278547923
Število faz	Ph	1
Napetost	V	230
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	74
Nominalna moč	Kw	2,8
Moč	Kw	3
Vrsta pogona		Bencin
Delovna prostornina	cm ³	208
Moč motorja	Kw / hp	4 / 5,4
Poraba goriva	l/h	2,3
Prostornina posode	l	15
Čas delovanja pri 50 % moči	h	12
Čas delovanja pri 100 % moči	h	6,5
Teža vključno z embalažo	Kg	56,1
Teža brez dodatkov	Kg	51,7
Mere (D × Š × V)	mm	645 × 622 × 549

Obseg dobave

- Prikaz stanja delovanja
- Izhod enosmernega toka (12V)
- Vrsta zaščite IP 23
- Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
- Prikaz pogonskega goriva
- 1-fazna vtičnica tipa F (Schuko)
- Samodejni napetostni regulator (AVR)



Zelo preprosta uporaba

- Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložitljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
- Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.



Visoka zanesljivost in varnost

- Z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter jeklenim cevnim okvirjem za največjo varnost.
- S samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) za uporabo občutljivih elektronskih naprav.



Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki

- Omogoča uporabo visokotlačnih čistilnikov na območjih brez zunanjega napajanja.
- Primerno za izbrane enofazne visokotlačne čistilnike.